



## ROZVADĚČ RS

SKŘÍŇ OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ  
S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU EI 30, DP1  
POČET MODULŮ : 2x18  
ROZMĚRY DLE VÝROBCE  
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ DLE SCHEMATU

KRYTÍ : IP30/20

JMEN. PROUD: 25A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 400V/TN-S

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZODP.PROJEKTANT : ING.RADOVAN MALÍK	STAVBA : REVITALIZACE BD HUSOVA 546 – 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	INVESTOR : SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546 AŽ 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	
D.1.4.2.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA NÁZEV : ROZVADĚČ RS V 546		STUPEŇ : DOK. PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	DATUM 6/2019
			ČÍS.VÝKRESU 11