



ROZVADĚČ RS

SKŘÍŇ OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ
S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU EI 30, DP1
POČET MODULŮ : 2x18
ROZMĚRY DLE VÝROBCE
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ DLE SCHEMATU

KRYTÍ : IP30/20

JMEN. PROUD: 25A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1NPE ~50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PLATÍ JEN PRO RS V 548

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| ZODP.PROJEKTANT : ING.RADOVAN MALÍK | STAVBA : REVITALIZACE BD HUSOVA 546 – 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU | INVESTOR : SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546 AŽ 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU | |
| D.1.4.2.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA NÁZEV : ROZVADĚČ RS V 547 AŽ 550 | | STUPEŇ : DOK. PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ | DATUM 6/2019 |
| | | | ČÍS.VÝKRESU 12 |