

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21-6408-107** **ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1.ETAPA**
 Objekt: **101** **Zpevněné plochy**
 Rozpočet: **101** **Zpevněné plochy**

Zadavatel _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.** IČO: **25869523**
 DIČ: **CZ25869523**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 074 519,54
PSV			37 094,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 111 613,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 111 613,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **6111613,54 CZK**

v BVŘÍCI pod HOSTIVICEMI dne 19.4.2011

Za zhotovitele

Za objednatele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			483 135,58	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			45 290,00	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			192 764,88	3
5	Komunikace	HSV			4 399 998,76	72
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 577,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 000,00	0
8	Trubní vedení	HSV			48 600,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			417 632,50	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 643,25	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 441,68	0
711	Izolace proti vodě	PSV			11 550,00	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			25 544,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			347 435,89	6
Cena celkem					6 111 613,54	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-6408-107	ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1.ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				483 135,58		
1	113108221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m ² , z drobných kosek nebo odseků, kladených do oře z kamenná těženého, škváry nebo stusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek předláždění 11437 a komunikaci v pási zóně - posé stavby : 125*2 uložit na mezikládku pro znovupoložení viz situace, řez, zpráva :	m ²	250,00000			822-1	RTS 21/ II
				250,00000				
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kamenná s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek před radnicí : 1839 výměra parimetrací ze situace :	m ²	1 939,00000			822-1	RTS 21/ II
				1 939,00000				
3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná těženého, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm kašlík a mlst nad těžených ploch předavěm kolem stromů : 45 viz situace, zpráva :	m ²	45,00000			822-1	RTS 21/ II
				45,00000				
4	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm podklad dlažby : Odkaz na min. položky pořadí 2 : 1939,00000*0,75 75% plochy dlažby - dlažba + podklad nad betonem :	m ²	1 454,25000			822-1	RTS 21/ II
				1 454,25000				
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm vrstva stěrky pod dlažbou : Odkaz na min. položky pořadí 2 : 1939,00000*0,25 25% z plochy dlažby - rozebrání plné skladby :	m ²	484,75000			822-1	RTS 21/ II
				484,75000				
6	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm vrstva betonu pod dlažbou : Odkaz na min. položky pořadí 2 : 1939,00000*0,25 25% z plochy dlažby - rozebrání plné skladby :	m ²	484,75000			822-1	RTS 21/ II
				484,75000				
7	113202111R00	Výmění obrub z kraniků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek žulové obruby : 45 silniční žulové : 125	m	170,00000			822-1	RTS 21/ II
				170,00000				
8	113201320R00	Bourání linových odvodňovacích žabů zařízení C25/30, šířka žabu 200 mm včetně betonového oře včetně betonového oře žlábků s m ² žkou napříč náměstím : 25 viz situace, zpráva :	m	25,00000			822-1	RTS 21/ II
				25,00000				
9	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro sílnice v hornině 3 do 100 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Úpravy a dorovnání v ploše : 1939*2,1 viz situace, řez, zpráva :	m ³	193,90000			800-1	RTS 21/ II
				193,90000				
10	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapážených s urovněním dna do předepsaného profilu a spáru, s přehozením výkopku na příslušném terénu podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž-trat vod : 125*3 4*0,5 viz situace, řez, zpráva :	m ³	25,00000			800-1	RTS 21/ II
				25,00000				
11	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek ze svivosti, v hornině 3, zapážených i nezapážených s urovněním dna do předepsaného profilu a spáru, s přehozením výkopku na příslušném terénu podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na min. položky pořadí 10 : 25,00000 viz hloubení rýh :	m ³	25,00000			800-1	RTS 21/ II
				25,00000				
12	139001101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek květinové truhlíky : 5,2*1*0,5 květinový zvýšený záhon : 2,2*1*1*0,5 - do úroveň izolační : 2,2*1*1*0,2 viz situace, zpráva :	m ³	43,74000			800-1	RTS 21/ II
				43,74000				
13	162701105R00	Vodcovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez chladu, na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, přebytek odkopku na skládku Odkaz na min. položky pořadí 9 : 193,90000 Odkaz na min. položky pořadí 14 : 145,42500*1 Odkaz na min. položky pořadí 12 : 43,74000 Odkaz na min. položky pořadí 10 : 25,00000 viz výkop :	m ³	117,21500			800-1	RTS 21/ II
				117,21500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-6408-107	ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1. ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	145,42500				
		s rozpracováním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním, úpravy a dorovnání v ploše : 19390,075 viz situace, řez, zpráva :		145,42500				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	117,21500				
		Odkaz na min. položky pořadí 13 : 117,21500		117,21500				
16	161121102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch se sklonem 1 : 5.	m2	2 397,20000				
		Odkaz na min. položky pořadí 34 : 1 860,00000		1 860,00000				
		Odkaz na min. položky pořadí 35 : 250,00000		250,00000				
		Odkaz na min. položky pořadí 36 : 10,00000		10,00000				
		Odkaz na min. položky pořadí 37 : 477,20000		477,20000				
		viz situace, řez, zpráva						
17	164627111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení včetně řeziva	m2	32,00000				
		ochrana stromu před poškozením : 4"8 viz situace, zpráva :		32,00000				
18	164807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění včetně řeziva	m2	32,00000				
		Odkaz na min. položky pořadí 17 : 32,00000		32,00000				
		viz situace, zpráva						
19	199000302R00	Poplatky za skládku nemoty 1-4	m3	117,21500				
		Odkaz na min. položky pořadí 13 : 117,21500		117,21500				
20	11120001RA00	Odstranění křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm, spálení	m2	10,00000				
		s stromů o průměru kmenů do 100 mm, s odstraněním křovin, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich odstranění porostu : 10 viz situace, zpráva :		10,00000				
21	112100102RA0	Odstranění stromů pařezů průměr 30-40 cm, odklizení, úprava terénu	kus	6,00000				
		Kácení stromů s osázkáním kmenů a s odvětvováním, odstranění pařezů s přeskápním křovin, naložení kmenů a pařezů na d přemístění, spálení větví. OSTRANĚNÍ PAŘEZŮ po vykácení stromů na náměstí (uvolnění místa pro nový strom) : 6 viz situace, zpráva :		6,00000				
Díl: 2								
22	274320030RA0	Základové pásy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3, štěrko-pískový podklad 100 mm	m3	0,35000				
		výztuž, osádkování a podklad ze štěrko-písku, zrušení poklopu šrozu u L, dového domu : (1,3+1,4+1,3)*0,26*0,35 viz situace, zpráva :		0,35000				
23	41132032RA0	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výztuž 90 kg/m3	m2	1,82000				
		beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových prých rovných, podpěrná konstrukce zrušení poklopu šrozu u Lidového domu : 1,411,3 viz situace, zpráva :		1,82000				
Díl: 21								
Úprava podloží a základ.spáry								
24	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	127,80000				
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zlepšení podloží v aktivní zóně 0,30cm : 426*0,3 viz plocha pláňe, viz řezy :		127,80000				
25	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkavosti horniny	m3	127,80000				
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zlepšení podloží v aktivní zóně 0,30cm : Odkaz na min. položky pořadí 24 : 127,80000 viz plocha pláňe, viz řezy :		127,80000				
26	162701125R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,80000				
		ze suchu, bez chodu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, zlepšení podloží v aktivní zóně 0,30cm : Odkaz na min. položky pořadí 24 : 127,80000 viz plocha pláňe, viz řezy		127,80000				
27	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	127,80000				
		zlepšení podloží v aktivní zóně 0,30cm : Odkaz na min. položky pořadí 24 : 127,80000 viz plocha pláňe, viz řezy :		127,80000				
28	161101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	426,99957				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-6408-107	ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1.ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnání výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zpevnění podloží v akční zóně II,50cm. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 127,80000*3,35333 viz plocha pláně, viz řez :		425,99957				
28	198000002R00	Podklad ze sklásky horniny 1-4 zpevnění podloží v akční zóně II,50cm. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 127,80000 viz plocha pláně, viz řez :	m3	127,80000			900-1	RTS 21/ II
30	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a ztuhnutím tloušťka po ztuhnutí 150 mm zpevnění podloží v akční zóně II,50cm. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 425,99957*2 viz plocha pláně, viz řez :	m2	851,99915			922-1	RTS 21/ II
Díl: 5					4 399 998,76			
31	564811111R00	Komunikace Podklad ze štěrku s rozprostřením a ztuhnutím tloušťka po ztuhnutí 50 mm. doplnění při přestřelbě II,437 a komunikace v pásu zóně podél stavby : 125*2 viz situace, řez, zpráva :	m2	250,00000			922-1	RTS 21/ II
32	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a ztuhnutím tloušťka po ztuhnutí 150 mm podklad dlažby-kostky-pné konstrukce : 426 podklad dlažby - desky - 2x15cm : 2*437 viz situace, řez, zpráva :	m2	1 300,00000			922-1	RTS 21/ II
33	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po ztuhnutí 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1 660,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 477,20000 podklad dlažby viz situace, řez, zpráva :	m2	2 137,20000			922-1	RTS 21/ II
34	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva ložného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici dlažba plocha : 1200*426*34 výměra planimetrie ze situace :	m2	1 660,00000			922-1	RTS 21/ II
35	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva ložného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici předložení II,437 a komunikace v pásu zóně podél stavby : 125*2 rozbitná kostka z mezikládky pro zruvopoložení :	m2	250,00000			922-1	RTS 21/ II
36	598215040R00	Kladení zámkové dlažby do třítloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na lože a výplň spár. zapravení po překopu VO, předložení : 10 viz situace, řez, zpráva :	m2	10,00000			922-1	RTS 21/ II
37	598841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm komunikace pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu kladení kamenných desek 0,5x0,7m do MC - jednotlivé desky v dlažbě z kostek : (9+9+17)*0,5*0,7 10,75 sapecká - varovné a signální pásy : 4*0,4+4,5*0,6 hladká emováni š,0,25m podél s pecké dlažby : (1+4,5)*0,25 +0,875 dlažba "chodníku" podél fasády : 437 +19 viz situace, řez, zpráva :	m2	477,20000			922-1	RTS 21/ II
38	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula) : 13/12 cm Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1660,00000*0,255 barevné rozdělení 70% tm. šedá a 30%sv. šedá dlažba plochy :	I	423,30000			SPCM	RTS 21/ II
39	58380315R	dlažba kamenná deska; žula, h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný desky 0,5x0,7m - jednotlivé desky v dlažbě z kostek : (9+9+17)*0,5*0,7*1,02 Hladká lamování š 0,25m podél složené dlažby š 0,25m tl.5cm : (4+4,5)*0,25*1,02 dlažba "chodníku" podél fasády - pásy š 20cm tl.5cm dl.1m,15cm : 437*1,02 lam "otrubá" mezi "chodníkem" z pásů desek a plochou z kostek : 76*0,25 viz situace, řez, zpráva :	m2	479,42250			SPCM	RTS 21/ II
40	5824900nc	Dlažební kámen slepecký, pro varovný pás, žula, tl.6cm, kontrastní sapecká dlažba-přirodní kámen, dlažba vytl., s certifikací, - varovný a signální pás : sapecká - varovné a signální pásy : (4*0,4+4,5*0,8)*1,02 popis viz technická zpráva :	m2	5,30400				Vlastní
Díl: 62					13 577,00			
41	622412214R00	Úpravy povrchů vnější Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I včetně porcování podkladu. oprava omítky : 6,20	m2	6,20000			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-6408-107	ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1.ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	622434112RT1	Omitkový sanační systém pro vnější zdvo sanační podhoz tl. 4 mm, jednovrstvá sanační omítka tl. 20 mm. oprava omítky : 8,20	m2	8,20000			801-4	RTS 21/ II
43	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II oprava omítky : 13,5	m2	13,50000			801-1	RTS 21/ II
Díl: 63					24 000,00			
44	631571005R00	Podlahy a podlahové konstrukce Násep pod podlahy z kamenná z kamenná z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve smědu, s udusáním a urovnáním povrchu, vysávky - kačírky + kopaný písek : (75- 25) * 0,2	m3	20,00000			801-1	RTS 21/ II
Díl: 8					48 600,00			
45	895331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením pokopu odbourání m. dosazovacího krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vysouraných hmot do 3 m, zarovnání pl. maltou, poschopování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklapu, mříže, krycího hmoce nebo hydroizolace, oprava poklopů šachet s šoupat do plochy : 5 viz situace, zpráva :	kus	5,00000			822-1	RTS 21/ II
46	895104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg osazení nových poklopů na stáv. šachty - zakládání žul.kostkou : 1 viz situace, řez, zpráva :	kus	1,00000			827-1	RTS 21/ II
47	212810010RAC	Tralivody z flexibilních trubek lože ze šléřkopisků a osyp z drceného kamenná, d 100 mm Lože pro tralivody, položení trubek, osyp potrubí sypaninou z vhodných hmot, nebo materiálem připraveným podle výk. kraje. Bez výkopu rýhy. tralivod zemní tláně zp.ploch - komplet vč. napojení do vpustí : 125 viz situace, řez, zpráva :	m	125,00000			AP-HSV	RTS 21/ II
48	684411010RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z třídy DN 400 s odkalářem, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 : kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo silus-portlandského, podkladní prsteneц z p. poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopů litinového kruhového včetně rámu, oprava stávající vpust' - výměna poškozených částí : 2 viz situace, řez, zpráva :	kus	2,00000			AP-HSV	RTS 21/ II
49	55340055R	poklop inspekční šachty světlost 600 x 600 mm; výška rámu 115 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárově zinkování nový poklop na stáv. šachtu v pouz. dlažebné žul.kostkou : 1 viz situace, řez, zpráva :	kus	1,00000			SPCM	RTS 21/ II
Díl: 91					417 632,50			
50	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, přesun značky - pěší zóna : 1 přesun - informační sloupek se směrovkami : 1 znovuosazení nástěnk : 213 viz situace, zpráva :	kus	8,00000			822-1	RTS 21/ II
51	915721121R00	Vodorovné značení krytu plastem nehořlé, slozčar, zobar, stín, šipek, nápsu, přechodů apod. otrova přechodu pro chodce : 4*8*0,5 výměra ze situace :	m2	16,00000			822-1	RTS 21/ II
52	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro slozčary, zabýr, stín, šipy, nápsy, přechody síťkané barvou nebo provázčné z nátěrových hmot obnova přechodu, pro chodce : 16 výměra ze situace :	m2	16,00000			822-1	RTS 21/ II
53	916211111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do uže z kamenná těženého v jedné řadě, se zřizováním uže tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou bordura - 2řádek žulové mozaiky - u dlažby z desek podél fasády : 75*2 viz situace, řez, zpráva :	m	150,00000			822-1	RTS 21/ II
54	916251111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do uže z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřizováním uže tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou bordura kolem kruh. mříží stranů - 2řádek z kostky do bet. uže : 2*(30+8) 72,00000	m	72,00000			822-1	RTS 21/ II
55	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stejného, s boční opěrou z betonu prostého, do uže z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro uže tl. 80-100 mm, silniční žulový 20/25 : 125 lem "obrubka" mezi "chodníkem" z pásů desek a plochou z kostek 5,0/25 dle 0,5 m : 76 viz situace, řez, zpráva :	m	201,00000			822-1	RTS 21/ II
56	58390058R	mozaika dlažební šipaná; materiálová skupina I/2 (žulát; 6/8 cm 2řádek podél fasády : 75*0,15*1,32 viz situace, řez, zpráva :	m2	11,47500			SPCM	RTS 21/ II
57	58382333R	obrubník kamenný příčný; materiálová skupina I/2 (žulát; š = 250 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm silniční žulový 25/20 : 125*1,32 viz situace, řez, zpráva :	m	127,50000			SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-6408-107	ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK NÁM. - 1.ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				77 643,25		
58	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech, květinové truhlíky : 5,8*1,35*0,5 květinový zvýšený záhon : 2,5*1,1*0,5 viz situace, zpráva :	m3	17,86500			801-3	RTS 21/ II
					3,91500			
					13,75000			
59	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podany do kPa : (160 kg/m ²), květinové truhlíky : (5,8*2+1,35*2)*0,6*0,26 květinový zvýšený záhon : (2,5*0,8+1,1*0,5+2,5*0,2)*0,3 viz situace, zpráva :	m3	4,18750			801-3	RTS 21/ II
					1,78750			
					2,40000			
60	966006132R00	Odstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem, aniž je jeho zhutněním demontáž dopravní značky : 1 demontáž orientačního sloupku s info ukazatelem : 1 viz situace, zpráva :	kus	2,00000			822-1	RTS 21/ II
					1,00000			
					1,00000			
61	978015291R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnějších s vyškrtáním spár, s ošetřením zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % oprava omítky soku : *3,5+6,20 viz situace, zpráva :	m2	19,73000			801-3	RTS 21/ II
					19,73000			
62	9660031-NC	Demontáž parkových laviček lavičky v počtu náměstí : 2 kamenné stojky + dřevěný sadák : 3+1+3 demontovat bez poškození s možností použití investorem na jiném místě : viz situace, zpráva :	ks	7,00000				Vlastní
					7,00000			
63	9660032-NC	Demontáž stojanu na kola odstojek na kola : 3 viz situace, zpráva :	ks	3,00000				Vlastní
					3,00000			
64	966006-NC	Odstanění beton. zahrazovacího sloupku beton.přeláskovaný bollard : 18 viz situace, zpráva :	kus	18,00000				Vlastní
					18,00000			
65	966007-NC	Demontáž a odvoz mobilních betonových květináčů mobilní betonová nádoba - květináč : 4+5+2 viz situace, zpráva :	kus	11,00000				Vlastní
					11,00000			
66	966641-NC	Demontáž tabule s turistickou mapou dřevěná konstrukce 2 sloupky, zasklená nástěnka se stříškou : 1 demontovat bez poškození s možností použití investorem na jiném místě : viz situace, zpráva :	kus	1,00000				Vlastní
					1,00000			
67	966642-NC	Demontáž tabule s nástěnkou lehká kovová konstrukce 3 sloupky, 2 zasklené nástěnky : 2 demontovat bez poškození s možností použití investorem na jiném místě : viz situace, zpráva :	kus	2,00000				Vlastní
					2,00000			
68	961100016RAC	Bourání základů z železobetonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km zrušení poklopu srovnání ličového domu : (1,3+1,4+1,3)*0,2*0,5 viz situace, zpráva :	m3	0,40000			AP-HSV	RTS 21/ II
					0,40000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 441,68		
69	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažditý jakýkoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	2 444,16769			822-1	RTS 21/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 550,00		
70	711132101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů nospová fólie podél fasády : 75 viz situace, řez, zpráva :	m2	75,00000			800-711	RTS 21/ II
					75,00000			
71	711150014RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavením s minerálním posypem tl. 4 mm voška skelná mož.	m2	13,50000			AP-PSV	RTS 21/ II
					13,50000			
72	711150019PC	Izolace proti vodě svislá -nospová fólie oprava omítky : 13,50	m2	13,50000				Vlastní
					13,50000			
73	28323115R	fólie zolační zemní drenážní, tloušťka 0,60 mm; výška nosp. 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m ² ; HDPE Odkaz na mtr. položky pořadí 70 : 75,00000** 1	m2	82,50000			SPCM	RTS 21/ II
					82,50000			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				25 544,00		
74	7200101 PC	Nápojení dešťového svodu, výměna spodní části svodu z PZ plechu ocelíren.nátěrem (1x zákl. (2x vrchní), akrylový antikorozní nátěr. nálež. OK s inhibicí koroze) ve stejném odstínu jako stávající svod	soubor	1,00000				Vlastní
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-8408-107	ÚPRAVA ZPEV.PLOCH MASARYK.NÁM. - 1.ETAPA
O:	101	Zpevněné plochy
R:	101	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	7200102 PC	Doplňání špaček střešních nečistot, nové napojení na vodor.kanalizaci, podle skuteč.stavu kanalizace	soubor	1,00000				Vlastní
		1		1,00000				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					347 435,89		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

76	975082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 8000 m	L	1 316,04505				RTS 21/ II
		Všechné: - při vodorovné dopravě po suchu: přípravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hrnecy na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m svisle a, - při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a svisle do 4 m svisle.						

77	979382319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, do 600 m	t	5 264,18020				RTS 21/ II
78	979990101R00	Příplatek za skládku směsi betonu a chel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1 316,04505				801-3 RTS 21/ II

Celkem						6 111 613,54		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

822.52 plochy dvorů a nádvorí
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

