
Na výkrese je zkreslen kompletní řez, včetně pracovních rýh pro protlak pod komunikací Valchařskou
LEGENDA
ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON
ZHUTNĚNÝ STĚRKOPÍSEK
KAMENIVO HUTNĚNÉ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ROSTLÁ ZEMINA
ZPĚTNÝ ZÁSYP SKRYTVOU
ŘEZ P–P
S002
S003
POZNÁMKA
• Dle konzultace měření je zemní prostředí v oblasti lit. korozní stupeň. Podle tohoto stupně je potřeba provést odpovídající pasivní ochranu stavebních konstrukcí.
Použití pro projektované objekty: Železobeton pasivní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů.*
• ZATÍŽENÍ STŘECHY SNĚHEM – 1,0 kN/m²
• K HLOU PŘÍPOJKY ZEMNÍCH ZMĚN, OMLAZŮ A OSTATNÍCH VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ
• KONSTRUKCE TRAFOSTANICE SE SKLÁDÁ ZE DVOU HOTOVÝCH ŽB SKELETŮ (např. BETONBAU)
• NOPOVÁ FÓLIE:
vysokohustotní polyetylenem (HDPE), černá, pevnost v tlaku cca 250 kN/m², výška nopů cca 8 mm
±0,000 (S003) = 210,12 m n m B.p.v.
PARCELA č. 1826/11
PARCELA č. 1826/10
PARCELA č. 3644/4
PARCELA č. 1814/3
PARCELA č. 1814/4
SROVNÁVACÍ ROVINA V1
305,00 m.n.m. B.p.v.
SYSTÉMOVÁ PODLAHA 60x60 cm NA PODPĚRÁCH
Vzdornost proti sjíždce: zkoušu podle ČSN EN 82271-2002
ŽELEZOBETON C30/37 XC4 XD3XF3XS3 ODOLNÝ BETON HLADKÝ
Dodavatel: Betonbau, CZ
CEMENT ROSTÉ PRO ÚSAZENÍ ŽB SKELETU
– 1x ECOL OTF 6/7100x8/100 + UTH 100
– 1x ECOL OTF 6/7100x8/100 + UTH 100
– PODKLADNÍ BETON (C16/20)
– STĚNOPÍSEK PŘEHUTNĚNÝ
– ROSTLÁ PŘEHUTNĚNÁ ZEMINA
ŘEZ P–P
ČEZ Distribuce, a. s.
ENPRO Energie
ČEZ Distribuce, a. s., Děčanská 1404/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1732
Ing. Jiří Dědek, Ing. Jiří Dědek, Ing. Jiří Dědek