

LEGENDA
ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
KAMENIVO HUTNĚNÉ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ROSTLÁ ZEMINA
ZPĚTNÝ ZÁSYP SKRYVKOU
ŘEZ P–P
SO02
SO03
SO01
Na výkrese je zkreslen kompletní řez, včetně pracovních rýh pro protlak pod komunikací Valchařskou
POZNÁMKA
• Dle koncepčního měření je pevní prostředí v oblasti ke konství stupeň. Podle tohoto stupně je potřeba provést odpovídající pažení výkresu stavebních konstrukcí.
Použít pro projektované objekty "Základní pažení schrámek opatřené pro omezení vlivu blízkých pravidlů."
• ZAKŘÍVÁ SPÍŘCHY ZNÁŘEM – 1,0 kN/m²
• K HUS PŘÍPLUT ZNÁŘEM JMEK, ZÁKLADŮ A OSTATNÍCH VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ
• KONSTRUKCE TRANSFORMACE SE SKLÁDÁ ZE DVOU HOTOVÝCH ZB SKELETŮ (např. BETONÁRKA)
• NOPOVÁ FOLIE:
vysokohustotní polyethylen (HDPE), černá, pevnost v tlaku cca 250 kN/m², výška nopů cca 8 mm
±0,000 (SO03) = 210,12 m n m B.p.v.
PARCELA Č. 1836/11
PARCELA Č. 1836/10
PARCELA Č. 3049/9
PARCELA Č. 1914/3
PARCELA Č. 1914/5
SROVNÁVACÍ ROVNA V1
ŘEZ PROTLAKEM A NÁVAZNOSTI
ŘEZ P–P
13–3–6918