

POZNÁMKY:


- a) Provedení drenážní vrstvy
- odstranění stávající betonové podlahy
 - odkopání zeminy do hl. 300 mm od původní úrovně podlahy
 - položení drenážní trubky po obvodu suterénu obalené do geotextilie
 - rozprostření štěrkové drenážní vrstvy v tl. 150 mm - kamenivo fr. 16-32 mm
 - rozprostření podkladní vrstvy v tl. 100 mm - kamenivo fr. 8-16 mm
 - rozprostření ukladací vrstvy v tl. 30 mm - kamenivo fr. 0-5 mm
 - položení zámkové dlažba tl. 40 mm
- b) Vybudování betonové šachty o vnitřním rozměru 600 x 600 mm, osazení poklopu vč. rámu. Do šachty budou zaustěny drenážní trubky, šachta bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci.
- c) Stávající omítky stěn:
- okopání stávající omítky stěn od úrovně podlahy až do výšky 1,2 m v celém suterénu
 - vyškrábání spár zdiva do hloubky cca 2 cm
 - očištění zdiva od nečistot (např. drátěným kartáčem nebo tlakovým vzduchem)
 - doplnění trhlin cementovou maltou, vypadané kusy zdiva doplnit zdicí maltou s cihlami
 - provedení nových sanačních omítek, vč. postřiku (postup dle použitého systému)


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1PP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]	DRUH PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ
001	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,91	BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA do v. 1,2 m
002	SKLEPNÍ MÍSTNOST	29,50	BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA do v. 1,2 m
003	SKLEPNÍ MÍSTNOST	16,81	BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA do v. 1,2 m
004	SKLEPNÍ MÍSTNOST	12,47	BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA do v. 1,2 m

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ, DEMONTÁŽE



HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. ZBYHNĚV JANCZYK			
VYPRACOVAL		LUBOŠ TOMICZEK			
MÍSTO STAVBY		HORNÍ BLUDOVICE			
STAVEBNÍK		OBEC HORNÍ BLUDOVICE			
STAVBA		ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH		DATUM	04./2021
DÍLČÍ ČÁST		D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		STUPEŇ	DPS
VÝKRES		PŮDORYS 1PP - stavební úpravy		ZAK. ČÍSLO	30-145
				MĚŘÍTKO	D.1.1.107
				1:50	