




LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2NP

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOST |
|------|--------------------------------------|
| 201 | SCHODIŠTĚ |
| 202 | CHODBA |
| 203a | WC MUŽI - PŘEDSÍŇ |
| 203a | WC MUŽI |
| 204 | WC ŽENY |
| 205 | KUCHYŇKA |
| 206 | KANCELÁŘ VELITELE VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY |
| 207 | POSILOVNA |
| 208 | DENNÍ MÍSTNOST |
| 209 | SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB |

- ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
- _{Q1} SPÍNAČ ř.1, 10A, 230V
- _{Q5} PŘEPÍNAČ ř.5, 10A, 230V
- _{Q6} PŘEPÍNAČ ř.6, 10A, 230V
- _{Q66} PŘEPÍNAČ ř.6+6, 10A, 230V
- ▮_{E3} PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 53W, 230V, IP40, 5230lm, 3000°K, Ra80
DIFUZOR MIKRO, 592x592x40 mm,
- ✕_{E4} PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 28W, 230V, IP20, 3890 lm, Ra80, 4000°K
- ✕_{E5} PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 9W, 230V, IP54, 1140lm, Ra80, 4000°K
- ✕_{EN} PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, 230V, IP65, 1 HOD, 500lm, 4000°K, Ra80

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3
b) proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3, ČSN 33 2000-7-701, ed.2



| | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | | ING. ZBYHNĚV JANCZYK | |  |  <div>739 53 Třanovice 1</div> pentiga s.r.o. | |
| VYPRACOVAL | | ING. FRANTIŠEK DOSTÁL | | | | |
| MÍSTO STAVBY | | HORNÍ BLUDOVICE | | | | |
| STAVEBNÍK | | OBEČ HORNÍ BLUDOVICE | | | | |
| STAVBA | | ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH | | | DATUM | 04/2021 |
| DÍLČÍ ČÁST | | | | | STUPEŇ | DPS |
| VÝKRES | | PŮDORYS 2NP - osvětlení | | | ZAK. ČÍSLO | 30-145 |
| | | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |