


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3+PEN sřt, 50Hz, 400V TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NÁMRAZOVÁ OBLAST
N3

STÁVAJÚCI KABEL VEREJNÉHO OSVETLENÍ CJKY 4x10, CJKY 4x16	
PROJEKTOVANÝ KABEL VO CJKY-J 5x10, CJKY-J 5x16	
PŮVODNÍ OCEL. STŮŽAR VO dI.8,0 VČ VÝSTROJE BUDE DEMONTOVÁN	

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V SOUSTAVĚ TN-C	E1, E2	<p>2x LED SVÍTIDLO 89W PRO OSVĚTLOVÁNÍ CEST S 60 LED, NAPAĚENÍ PŘI 500mA, OPTIKA EXTRA ŠIROKÁ SILNIČNÍ, LED PŘEDŘADNÍK, EL. TŘÍDA OCHRANY II, IP66, IK09, TĚLESO HLINÍK, DIFUZOR SKLO TL.5mm, ADAPTÉR 60mm, NA OCEL.STOŽÁRU DL.=11,5m, VETKUTÍ 1,5m, S VÝLOŽNÍKEM 2/89-1000/180°</p> <p>DALŠÍ INFORMACE VIZ. SPECIFIKACE</p>
	E3	<p>2x LED SVÍTIDLO 89W PRO OSVĚTLOVÁNÍ CEST S 60 LED, NAPAĚENÍ PŘI 500mA, OPTIKA EXTRA ŠIROKÁ SILNIČNÍ, LED PŘEDŘADNÍK, EL. TŘÍDA OCHRANY II, IP66, IK09, TĚLESO HLINÍK, DIFUZOR SKLO TL.5mm, ADAPTÉR 60mm, NA OCEL.STOŽÁRU DL.=11,5m, VETKUTÍ 1,5m, S VÝLOŽNÍKEM 2/89-1000/90°</p> <p>DALŠÍ INFORMACE VIZ. SPECIFIKACE</p>

