

Technická specifikace	
1 - Koncový zesilovač	Zesilovač třídy D s dostatečným výkonem a samostatnou regulací pro minimálně dvě zóny
	Zabudovaný Limiter a ochranné obvody proti zkratu, přehřátí, přetížení a RF/VHF signálu, funkce Softstart
	Funkce zpoždění signálu
	Možnost nastavení citlivosti pro příjem vstupního signálu
2 - Mixážní pult	Vestavěné USB audio rozhraní pro nahrávání či přehrávání souborů z počítače (PC či MAC)
	Mikrofonní vstupy s kompresorem, +48 V phantom napájení
	AUX vstupy minimálně 2ks
	Detekce zpětné vazby
	Efekt 3D prostorového zvuku
3 - Mikrofony	Drátový mikrofon s rozsahem 50-15kHz, impedance 600Ohm
	Rozsah 50-15kHz, impedance 600Ohm
	Bezdrátový mikrofon
	Synchronizace a monitorování v reálném čase prostřednictvím přijímače 2,4 GHz iSync
	Výběr ze 100 přednastavených kanálů v 10 skupinách kanálů.
	Funkce iSync pro synchronizaci a monitorování vysílače v reálném čase
	Automatické nastavení frekvence
	Technologie pilotního tónu (PLL) a potlačování šumu pro bezporuchový provoz
	Přehledný barevný LCD displej s vysokým rozlišením
	Multifunkční JOGdial pro pohodlné nastavení hodnot přijímače
	Funkce zámku pro zabránění nechtěné změny nastavení
	Přepínač výstupu mikrofon / linka pro možnost zapojit přijímač na mixážním pultu i do linkového vstupu
	Provozní dosah činí až 60 m při přímé viditelnosti.
4 - Reprodukt ory	6ks, 2-pásmové voděodolné provedení
	Konvenční 8 ohmový, minimální výkon 300W RMS
	Krytí IP56
	Polohovatelný montážní držák



Rozmístění reproduktorů