

FAIRY

Single nástěnná klimatizace

G¹⁰ InverterA⁺⁺

R32

A⁺

Venkovní jednotka



YAC1FB9



Varianta černá (k dispozici od července 2021)



Varianta stříbrná (k dispozici od července 2021)

0,5 W spotřeba v pohotovostním režimu	Funkce odvlhčování	Chlazení do venkovní teploty -15 °C	Funkce turbo
7 rychlostí ventilátoru	Temperace na 8 °C	LCD dálkové ovládání	Wi-Fi ovládání
Časovač 24h	Topení do venkovní teploty -22 °C	LED displej	
Automatický režim	Hygienický filtr	Kabelové dálkové ovládání	
Funkce automatického čištění	Funkce I-Feel	Ovládání kartou od dveří	
Automatické opětovné zapnutí	Chytré odmrazování	Vlastní diagnostika	
Cold Plasma generátor	Ochrana před studeným vzduchem	Single & Multi kompatibilní	
Funkce úspory energie	Křivka komfortního spánku	Zámek ovladače	

Výhody FAIRY

- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- topení do -22 °C
- nastavení teploty v automatickém režimu
- k dostání v různých barevných variantách

			GWH09ACC-K6DNA1A/I GWH09ACC-K6DNA1A/O	GWH12ACC-K6DNA1D/I GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH18ACD-K6DNA1D/I GWH18QD-K6DNA1D/O	GWH24ACE-K6DNA1A/I GWH24QE-K6DNA1E/O
Chladicí výkon		kW	2,7 (0,5–3,6)	3,5 (0,9–3,9)	5,2 (1,3–6,6)	7,0 (1,9–8,8)
Topný výkon		kW	3,0 (0,5–4,3)	3,7 (0,9–4,5)	5,3 (1,1–6,8)	7,4 (1,8–10,6)
Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)		W/W	6,8 / 4,1	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Energetická třída chlazení/topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení		kW	0,8	1,0	1,5	1,9
Příkon topení		kW	0,7	0,9	1,4	1,8
Max. provozní proud chlazení/topení		A	6,3 / 6,8	6,6 / 6,8	10,9 / 11,5	15,0 / 17,5
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	m³/h	390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610	390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680	470 / 520 / 570 / 610 / 650 / 720 / 800	750 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	26–40	26–42	31–45	33–48
	Rozměry	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Hmotnost	kg	11	11	13,5	16,5
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	50	52	57	57
	Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
	Rozměry	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396	965 x 700 x 396
	Hmotnost	kg	27,5	31	45	53,5
Chladivo / množství náplně		kg	R32 / 0,55	R32 / 0,7	R32 / 1,0	R32 / 1,7
Potrubní přípojky kapalina/plyn		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)
Délka vedení max.		m	15	20	25	25
Předem naplněná délka vedení		m	5	5	5	5
Max. výškový rozdíl		m	10	10	10	10
Doplňení chladiva		g/m	16	16	16	40
Elektrické napájení		V/Ph/Hz	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50
Přípojka elektrického napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Elektrická kabeláž		mm²	3x 1,5	3x 1,5	3x 2,5	3x 4,0
Komunikační kabel		mm²	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)
Doporučené jištění		A	13	13	13	13
Provozní rozsah teplot chlazení/topení		°C	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24