Pozice	popis	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1ks	délka celkem m,m²	hmotnost jednotl. kg/m,m²	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
	PRVKY OPLOCENÍ CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 112,0 m								
a1	BETONOVÝ PÁS PRO SLOUPKY PLOTU BETON C 25/30 XC2 + HUTNĚNÝ PODSYP TL. 50 mm	400/480mm, V. 900mm	1						
a2	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY BRANKY A BRÁNY BETON C 25/30 XF2 + SVAŘ. OCEL. SÍŤ KARI 5/100-5/100 PŘI POVRŠÍCH + HUTNĚNÝ PODSYP TL. 50 mm	500/1390+400/210mm, V. 900mm	1						
b1	PLOTOVÝ SLOUPEK 60/60 POPLASTOVANÉ -PVC VČ. DRŽÁKŮ PODHRABOVÉ DESKY, VČ. KRYTEK	60/60 mm, DL. 2370 mm	3						
b2	SLOUPEK BRANKY 100/100 POPLASTOVANÉ -PVC VČ. DRŽÁKŮ PODHRABOVÉ DESKY, VČ. KRYTEK	60/60 mm, DL. 2370 mm	3						
c	BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY TL. 50 mm	200/50/300 mm	2						
d	PLOTOVÝ VÝPLŇOVÝ DRÁTĚNÝ 2D PANEL Zn + POPLASTOVANÉ-PVC (DVOJITÝ HORIZONTÁLNÍ DRÁT) VČ. PŘÍCHYTEK NA SLOUPKY - POPLASTOVANÉ -PVC	1590/300 mm	2						
e	PLOTOVÁ BRANKA OTOČNÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ, Š. 1000 mm Z OCEL. PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK+KOMAXIT VČETNĚ KOVÁNÍ- ZÁMEK VLOŽKA FAB, KLIKY STAVITELNÉ ZÁVĚSY A PANTY NAHOŘE BUDE OPATŘENA ŽILETKOVÝM DRÁTEM NA SVISLÉ NÁSTAVCE VE TŘECH ŘADÁCH	1000/1590	1						