


POPIS VRAT

- nová dvoukřídlová vrata s rámem, otevíravá do ulice V jirchářích
- rám vrat např. 100x100 mm
- rám křídel + ztužení křídel např. 80x80 mm
- kryto fošny tl. 28 mm
- fošny kotveny pomocí kolářský hřebík nerez
- repase závěsů + nový nátěr – kovářská čern
- všechny vruty nové, kované, se čtvercovou hlavou
- vrata doplněna úchytkou + FAB vložkou
- 1x aretace zavřených vrat
- 2x aretace otevřených vrat
- materiál vrat BK + 2x tmavá lazura

LEGENDA

 Zdivo z cihel plných + MVC

 Trhliny

 Stehy Helifix

- S**
- STEHOVÁNÍ SVISLÝCH PRASKLIN PO VÝŠCE BUDE PROVEDENO KRÁTKÝMI STEHY KLEŠTINAMI HELIBAR (D=6MM) DL. cca. 1M á 0,5M PO VÝŠCE PRASKLINY
 - TYČE HELIBAR BUDOU VLEPOVÁNY DO VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽEK VE ZDIVU LEPÍCÍ MALTOU HELIBOND. PRASKLINY VE ZDIVU BUDOU ZAINJEKTOVÁNY A VYPLNĚNY CEMENTOVOU MALTOU
 - VŠE DLE TECH. LISTU VÝROBCE A MANUÁLU VÝROBCE

POZNÁMKA

- výměna vrat za nová + oprava omítek a cihlové nadezdívky vč. omítky opěrné zdi
- odstranění nesoudržných vrstev omítky a jejich doplnění vhodným materiálem např. omítkovinou Typu FASO 20V
- požadavek na jednotnou strukturu povrchu obou zdí ze všech stran
- 2x vápenná líčka bílá

0,000 = parapet průzoru ve zdi = 269,75 m n. m. BALT p. v.

<div>Štancel design</div>			
stancilmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Navrhl: Ing. arch. Michal Štancel			
Vypracoval: Ing. arch. Michal Štancel			
Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)			
Pěší průchod z Kapucínské zahrady do Jirchářů p. č. 473/1, 5296/1, kat. území Znojmo–město		Místo:	Znojmo
		Rozměr:	630/297
		Datum:	5/2022
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 22		Měřítko:	1:20
		Č. výkresu:	Č. revize:
Obsah: Pohled – ulice V Jirchářích, B–B		D.1.1.b.1.5	