# ŘEZ B




- Ledová plocha tl. cca 30
- Betonová chladící deska C30/37 XC4, XF1 (ve spádu 0,5%) 130mm
  Povrch strojně hlazený se vsypem,uzavírací nástřik
  Atypické KARI 8/100/100, horní krytí 20mm
  Plastové chladící potrubí 32mm
  Roxory 16mm po 1,50m (příčně pod chlazením)
  Atypické KARI 8/100/100, spodní krytí 30mm
- 2x PE folie tl. 0,2mm 0,2mm
- Izolace XPS 300, s polodrážkouu tl. 50mm 50mm
- Betonová podkladní deska deska C20/25 (ve spádu 0,5%) min. 50mm
- 1x PE folie tl. 0,10mm 0,1mm
- Podkladní vrstvy štěrkodrť 0-32 100mm
- Podkladní vrstvy štěrkodrť 0-63 160mm

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY!

| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP: | Ing.Jaroslav Dvořák | | Vypracoval: | Luboš Konvalina | | | |
| Zodp.projektant: | Luboš Konvalina | | Kontrola: | Luboš Konvalina | | | |
| INVESTOR: | Správa nemovitostí města Znojma<br>Pontassievská 14, 66902 Znojmo | | | | | FORMÁT: | 2A4 |
| MÍSTO STAVBY: | k.ú.Znojmo-město, parc.č.2155/2 | | | | | DATUM: | 06/2022 |
| Název stavby: | ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO LEDOVOU PLOCHU A CHODNÍKY | | | | | ÚČEL: | PROJEKT |
| Část: | | | | | | ČÍS.ZAKÁZKY: | 1617 |
| | | | | | | ČÍS.ARCH. | 16/17 |
| Název výkresu: | ŘEZSCHÉMA UKONČENÍ LEDOVÉ PLOCHY | | | | | MĚŘÍTKO: | Č.VÝKRESU: |
| | | | | | | 1:20 | **D4** |