





# KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY			KS				POZNÁMKA
OZN.	SCHÉMA PRVKŮ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
P5		DVOJDÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka,		2			ODSTÍN RAL 8025
P6		DVOJDÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka,		2			ODSTÍN RAL 8025
P7		DVOJDÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka,		1			ODSTÍN RAL 8025
P8		JEDNODÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka,		1			ODSTÍN RAL 8025

PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!  
TVARY A BAREVNOST KLIK BUDE UPŘESNĚNA S DODAVATELEM