



KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY				KS			POZNÁMKA
OZN.	SCHÉMA PRVKŮ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
P9		<p>JEDNODÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB</p> <p>PODKLADNÍ PROFIL 30 MM</p> <p>DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM)</p> <p>OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4</p> <p>KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P</p> <p>ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET</p> <p>dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka,</p>		2			ODSTÍN RAL 8025
HG1		<p>SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA</p> <p>do stávajícího otvoru 2250/2200 mm</p> <p>dvoustěnná vrata LPU s tepelnou izolací, plná, kazetová,</p> <p>včetně kování a pohonu,</p> <p>lamely tl. 42 mm, dřevodekor zlatý dub,</p> <p>odblok pro nouzové otevření vrat při výpadku proudu,</p> <p>klika pro otevírání vrat bez pohonu</p>		1			ODSTÍN RAL 8025

PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!
TVARY A BAREVNOST KLIK BUDE UPŘESNĚNA S DODAVATELEM