








KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			KS			POZNÁMKA
OZN.	SCHÉMA PRVKŮ	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	
T1		DŘEVĚNNÝ LEPENÝ HRANOL, PROFIL IV68 SMRK NAPOJOVANÝ, KVALITA -A KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ, FIX CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HNĚDÉ HLINÍKOVÁ OKAPNICE RÁMOVÁ TMAVÝ BRONZ ELOX KŘÍDLOVÁ OKAPNICE, KLIKY BRONZ PŘÍČKY NADSKELNÍ, RÁMEČEK ČERNÝ SKLO - 4 Float/16/4Planibel Top N+, ARG.Ug. 1,10, Rw (skla) 30dB ODSTÍN RAL 8025 VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový dýhovaný, tl. 17 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska opatřena dýhovanou vrstvou RAL 8025, PVC krytka,	10			ODSTÍN RAL 8025 
T2		DŘEVĚNNÝ LEPENÝ HRANOL, PROFIL IV68 SMRK NAPOJOVANÝ, KVALITA -A KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ, FIX CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HNĚDÉ HLINÍKOVÁ OKAPNICE RÁMOVÁ TMAVÝ BRONZ ELOX KŘÍDLOVÁ OKAPNICE, KLIKY BRONZ PŘÍČKY NADSKELNÍ, RÁMEČEK ČERNÝ SKLO - 4 Float/16/4Planibel Top N+, ARG.Ug. 1,10, Rw (skla) 30dB ODSTÍN RAL 8025 VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový dýhovaný, tl. 17 mm, š. 280 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska opatřena dýhovanou vrstvou RAL 8025, PVC krytka,	1			ODSTÍN RAL 8025 
T3		DŘEVĚNNÝ LEPENÝ HRANOL, PROFIL IV68 SMRK NAPOJOVANÝ, KVALITA -A VE STŘEDU VLOŽENÝ HRANOL KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HNĚDÉ HLINÍKOVÁ OKAPNICE RÁMOVÁ TMAVÝ BRONZ ELOX KŘÍDLOVÁ OKAPNICE, KLIKY BRONZ PŘÍČKY NADSKELNÍ, RÁMEČEK ČERNÝ SKLO - 4 Float/16/4Planibel Top N+, ARG.Ug. 1,10, Rw (skla) 30dB ODSTÍN RAL 8025 VNITŘNÍ PARAPET-KERAMICKÝ OBKLAD	1			ODSTÍN RAL 8025
T4		DŘEVĚNNÝ LEPENÝ HRANOL, PROFIL IV68 SMRK NAPOJOVANÝ, KVALITA -A KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ, FIX CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HNĚDÉ HLINÍKOVÁ OKAPNICE RÁMOVÁ TMAVÝ BRONZ ELOX KŘÍDLOVÁ OKAPNICE, KLIKY BRONZ PŘÍČKY NADSKELNÍ, RÁMEČEK ČERNÝ SKLO - 4 Float/16/4Planibel Top N+, ARG.Ug. 1,10, Rw (skla) 30dB ODSTÍN RAL 8025 VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový dýhovaný, tl. 17 mm, š. 250-400 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska opatřena dýhovanou vrstvou RAL 8025, PVC krytka,		26		ODSTÍN RAL 8025 

PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!
TVARY A BAREVNOST KLIK BUDE UPŘESNĚNA S DODAVATELEM