





KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

| VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY | | | KS | | | | POZNÁMKA |
|---|---|---|------|------|------|------|-----------------|
| OZN. | SCHÉMA PRVKŮ | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | |
| P1 |  | JEDNODÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka, | | 16 | 16 | | ODSŤÍN RAL 8025 |
| P2 |  | JEDNODÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka, | 9 | | | | ODSŤÍN RAL 8025 |
| P3 |  | JEDNODÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka, | | | 10 | | ODSŤÍN RAL 8025 |
| P4 |  | JEDNODÍLNÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A, STAVEBNÍ HLOUBKA 73 MM ZASKLENÍ TROJSKLEM SKLO- 4 PLANIBEL Top N+/14/4 Float/14/4 Planibel Top N+, ARGON, Ug 0,60, Rw (skla) 33 dB PODKLADNÍ PROFIL 30 MM DŘEVODEKOR ODSŤÍN RAL 8025, (NUSSBAUM) OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S MIKROVENT. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BRONZ F4 KOTVENÍ NA VRUTY- H-D-L-P ODVODNĚNÍ -DOPŘEDU VNITŘNÍ PARAPET dřevotřískový laminovaný, typ dřevotřískový – massive, tl. 20 mm, š. 250 mm, tvar-parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, materiál-voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, barva RAL 8025, PVC krytka, | | 2 | | | ODSŤÍN RAL 8025 |

PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!
TVARY A BAREVNOST KLIK BUDE UPŘESNĚNA S DODAVATELEM