








KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

VÝPISY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			KS				POZNÁMKA
OZN.	SCHÉMA PRVKŮ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
Z1		ZAKRUŽENÝ RAMENÁT Z OCELOVÝCH L PROFILŮ 60/60/5 SPOJIT PÁSOVINOU 50/5 V 5 BODECH OŠETŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM	40 SAMOSTATNÝCH RAMENÁTŮ				
Z2		ZAKRUŽENÝ RAMENÁT Z OCELOVÝCH L PROFILŮ 60/60/5 SPOJIT PÁSOVINOU 50/5 VE 3 BODECH OŠETŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM	104 SAMOSTATNÝCH RAMENÁTŮ				
Z3		ZAKRUŽENÝ RAMENÁT Z OCELOVÝCH L PROFILŮ 60/60/5 SPOJIT PÁSOVINOU 50/5 V 5 BODECH OŠETŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM	4 SAMOSTATNÉ RAMENÁTY				
Z4		I. Č. 160 DL 2550 MM OŠETŘIT ANTIKOROZNÍ BARVOU PO OKLEPÁNÍ OMÍTEK, A PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
				40			
Z5		STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ MŘÍŽ DO OKENNÍHO OTVORU, PO OZNAČENÍ DEMONTOVAT A ODVÉST DO DÍLNY OČISTIT OD ZKORODOVANÝCH NÁTĚRŮ, PROVÉST NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X NÁTĚR KOVÁŘSKOU BARVOU VRCHNÍ- RAL 9016 OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO ROZMĚR OKENNÍHO OTVORU 1200/900	7				
Z5a		STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ MŘÍŽ DO OKENNÍHO OTVORU, PO OZNAČENÍ DEMONTOVAT A ODVÉST DO DÍLNY OČISTIT OD ZKORODOVANÝCH NÁTĚRŮ, PROVÉST NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X NÁTĚR KOVÁŘSKOU BARVOU VRCHNÍ- RAL 9016 OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO ROZMĚR OKENNÍHO OTVORU 1200/900	1				
MŘ1		VĚTRACÍ MŘÍŽKA HORIZONTÁLNÍ PRO PROVĚTRÁNÍ STŘECHY				14	
MŘ2		VĚTRACÍ MŘÍŽKA HORIZONTÁLNÍ, PRO PROVĚTRÁNÍ STŘECHY				8	

PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!