




















Výpis - OSTATNÍ VYBAVENÍ





OZNAČENÍ	NÁKRES ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ROZMĚRY	POPIS	MATERIÁL, BARVA	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	
OV01			Návratový automat pro knihy s třídící linkou slouží čtenářům pro samoobslužné vrácení knih v režimu 24 hodin/7 dní v týdnu, knihy jsou následně roztříděny do košů podle zadaných kritérií viz. Příloha č. 1		1		viz. Příloha č. 1 Místnost 1.03 Před realizací nutno odsouhlasit parametry investorem
OV02		Set umyvadla a skříňky max. šíře 550 mm a min. 500 mm Zrcadlo 600x600 mm	Sestava pro mytí rukou: 1 ks závěsné skříňky se 2 zásuvkami + 1 ks umyvadlo na skříňku disponující otvorem pro baterii, přepadem a odkládacími plochami 1 ks umyvadlová stojánková baterie + klik klak 1 ks zrcadlo 1 ks plastový dávkovač mýdla 1 ks plastový zásobník papírových ručníků uzamykatelný 1ks plastový odpadkový koš závěsný	Skříňka bílá/bílá lesk Umyvadlo bílé Baterie chrom Dávkovač mýdla bílý Zásobník papírových ručníků bílý	1		Ukotveno do zdi Místnost 1.03 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV03		do prostoru šíře 600 mm výška max. 850 mm a min. 800 mm	Vestavná myčka nádobí plně integrovaná, příborová zásuvka, podlahový světelný indikátor		1	1	Osazení do truhlářského výrobku T08 a T15 Místnost 1.02 a 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem

OV04		do prostoru šíře 600 mm výška max. 820 mm a min. 800 mm	Podstavná lednice s mrazákem nahoře		1		Osazení do truhlářského výrobku T08 Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV05		do korpusu šíře 600 mm výška max. 600 mm a min. 580 mm	Vestavná trouba horkovzdušná, dětská pojistka, napětí 220 - 240V	Kombinace nerez/černá		1	Osazení do truhlářského výrobku T15 Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV06		šíře max. 600 mm a min. 550 mm, hloubka max. 550 mm a min. 500 mm	Sklokeramická varná deska 4 varné zóny, připojení k síti 230V, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, dotykové ovládání	Černá		1	Osazení do truhlářského výrobku T15 Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV07		do korpusu šíře 600 mm výška max. 400 mm a min. 370 mm, hloubka min. 300 mm	Vestavná mikrovlnná trouba, LED displej	Kombinace nerez/černá		1	Osazení do truhlářského výrobku T15 Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem

OV08		do korpusu šířky 600 mm, výšky 2000 mm a hloubky 560 mm (výška soklu 150 mm) Výška lednice min. 1750 mm	Vestavná vysoká lednice s mrazákem ve spodní části			1	Osazení do truhlářského výrobku T16 Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV09		min. šíře 560 mm, hloubka max. 300 mm	Plně vestavný odsavač, výsuvný s recirkulací a uhlíkovým filtrem	Nerez		1	Osazení do truhlářského výrobku T15 Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV10		max. obslužná výška 600 mm	Plnoautomatický kávovar, s dotykovou obrazovkou, tlak 15 - 19 barů, zrnková i mletá káva, vestavěný mlýnek na kávu, speciální tryska pro přípravu horké vody na čaj, nastavitelná teplota kávy, nastavení síly kávy	Černá	1		Osazení na truhlářský výrobek T08 Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem

OV11		max. šíře 500 mm, min. výška 1700 mm, min. hloubka 600 mm	Úzká chladicí vitrína, prosklené samozavírací dveře, bezpečnostní dvojité sklo zarámované, mechanická plynulá regulace teploty, nastavitelné nožky, zabudovaný zámek, police výškově nastavitelné	Černá	2		Místnost 1.03 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV12		výška 2630 mm (po strop)	Umělá popínavá dekorace do květináče se zapuštěným dnem vč. aranžovacích prvků (imitace popínové rostliny)	Aranžovací prvky např. provaz dle výběru investora	1		Osazení do truhlářského výrobku T03 Ukotveno do stropu Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV13		šířka min. 1700 mm a max. 2000 mm, výška min. 1000 mm	Tabule magnetická, smaltovaná v širokoúhlém formátu s hliníkovým rámem, upevnění v rozích, prostorná přihrádka na popisovače a stěrku	Bílá		3	Ukotveno do zdi Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV14		Sestava panelové stěny výšky 240 cm délka 500 cm 3 ks délka 440 cm 1 ks délka 150 cm 1 ks	Posuvné panelové stěny (Japonské) pro zastínění oken, sestavy pro kolejnice s propojenými panely, uchycení do stropu, ovládání provázkovým mechanismem	Zatemňující látka stínící až 98 % (vhodné pro promítání) odstín dle výběru investora		5	Ukotveno do stropu Místnost 2.46 Před realizací nutno provést zaměření a odsouhlasit provedení projektantem

OV15		Sestava panelové stěny výšky 320 cm délka 430 cm 1 ks	Posuvné panelové stěny (Japonské) pro oddělení kuchyňky od přednáškového sálu, sestavy pro kolejnice s propojenými panely, uchycení do stropu, ovládání provázkovým mechanismem	Látka dekorační, stínění 60 % odstín dle výběru investora		1	Ukotveno do stropu Místnost 2.46 Před realizací nutno provést zaměření a odsouhlasit provedení projektantem
OV16			Kovový nástěnný dvoupatrový držák na tiskoviny	RAL černá	1		Osazení na truhlářský výrobek T08 Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit parametry projektantem
OV17		Obkladová deska 2000x1000 mm Tabule 1960x960 mm	Obkladová deska s magnetickou fólií Olepeno hranou ABS 2 mm	LTD 18 mm odstín (šedá) dle výběru investora Magnetická fólie tmavá šedá	2		Ukotveno do zdi Místnost 1.02 Před realizací odsouhlasit provedení projektantem
OV18		Šířka min. 700 mm Délka min. 1500 mm Hmotnost max. 15 kg Nosnost min. 250 kg	Přenosná skládací rampa, snadno složitelné, jednoduchá manipulace, protiskluzový povrch, nízká hmotnost, pro venkovní použití	Materiál hliník	1		Umístění boční vstup do budovy Před realizací odsouhlasit provedení projektantem
OV19		Výška min. 1000 mm Průměr stínidla min. 300 mm	Závěsné svítidlo s jedním stínidlem	Barva černá Stínidlo proplétané s mezerami	5		Ukotveno do stropu Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem

OV20		Výška min. 1000 mm Délka min. 800 mm Šířka min. 190 mm	Závěsné svítidlo se třemi stínidly	Barva černá Stínidla proplétané s mezerami	2		Ukotveno do stropu Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV21		Délka min. 1400 mm a max. 1600 mm Šířka min. 50 mm a max. 80 mm Výška min. 50 mm	Přisazené stropní svítidlo, světelný zdroj LED, min. 75W, teplota chromatičnosti 4000K	Materiál hliníkový profil elox Optický systém opálový difuzor	2		Ukotveno do stropu Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV22		Výška min. 200 mm Průměr min. 180 mm	Stolní svítidlo s jedním stínidlem	Barva světlé dřevo Stínidlo proplétané s mezerami	3		Umístěno na krytu radiátoru T06 Místnost 1.02 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV23		Šířka 600 mm Délka 600 mm Výška max. 50 mm	Přisazené svítidlo LED panel s rámem, min. 45W, teplota chromatičnosti 4000-4500K,	Barva bílá		16	Ukotveno do stropu Místnost 2.46 Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem