

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma			
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing			
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing			
		±0,000=			
Místo stavby: Česká Lípa	HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2232	B.p.v.		
Kraj: Liberecký	Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: A4			
Katastrální území: Česká Lípa (621382)	Vypracoval: T. Vejvarová	Datum: 03/2023			
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko:			
Název stavby: Rekonstrukce mycího centra kuchyně		Číslo paré:			
Stavební objekt:					
Část: Architektonické a stavební řešení					
Název dokumentu: Výpis dveří					
Kód dokumentu: 2232 číslo zakázky	DPS stupeň	000 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace	202 číslo výkresu	revize

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Materiál křídla	Počet [ks]	Poznámka
D01/P	1500/2000 (průchodný rozměr)	150	AUTOMATICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ PRAVÉ Bezpečnostní třída RC2 Elektrický pohon křídla	-	Jednokřídlé automatické posuvné	Hliníkový profil; RAL 7035 světle šedá nebo blízký odstín	Hliníkový rám tl.≤50mm s přerušným tepelným mostem Výplň tepelně izolačním sendvičovým panelem; voděodolný, barva světle šedá	1	Možnost nouzového otevření zevnitř. Bezpečnostní čidlo proti sevření osob/předmětů. Vybaveno čtečkou čipových karet z vnějšku, otevíracím bezdotykovým tlačítkem z vnitřní strany. Pohybový senzor na obou stranách s možností deaktivace. Schéma je zobrazené ze strany pohonu.
D02/L	1100/1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ Voděodolné	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké Barva světle šedá	Ocelová pro zdivo, šedá	HPL laminát Voděodolné (stříkající voda + vlhké prostředí)	1	
D03/P	1100/1970	125	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dvevního křídla Voděodolné	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké Barva světle šedá	Ocelová; obroušení a nový nátěr - šedý (základní + 2x vrchní)	HPL laminát Voděodolné (stříkající voda + vlhké prostředí)	1	
D04/L	1350/1970	125	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dvevního křídla Voděodolné Levé aktivní křídlo	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Dvoustřídlé symetrické, otočné, plné, hladké Barva světle šedá	Ocelová; obroušení a nový nátěr - šedý (základní + 2x vrchní)	HPL laminát Voděodolné (stříkající voda + vlhké prostředí)	1	Před objednáním dveří je nutno prověřit rozměr na místě.
Součet:									