


Tento výkres byl zpracován na základě DIGITÁLNÍCH podkladů obdržených od ARCHITEKTA.  
Společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. tyto podklady převzala a prostory nebyly (v souladu s objednávkou) fyzicky zaměřovány. Za případné rozpory mezi skutečným stavem a obdrženými podklady nenese společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. odpovědnost.

Rozpiska Ke Specifikaci.dwg

<b>Generální projektant :</b> <b>DPU REVIT s.r.o.</b> Běchovická 701/26 Praha 10 - Strašnice, 100 00		<b>Investor :</b> <b>Obec Vysoká Pec</b> Vysoká Pec č.p. 46 Vysoká Pec, 431 59	
<b>Zpracovatel částí :</b>  <b>VIEWEGH</b> — GASTRO TEAM — VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. NUPAKY 164 251 01 ŘÍČANY TEL.: 241405380 info@gastro-projekt.cz		<b>Autorizace:</b>	
<b>Odpovědný projektant :</b> Ing. Jana Mansfield	<b>Vypracoval :</b> Jan Viewegh	<b>Kreslil :</b> Ing. Jana Mansfield	<b>Kontroloval :</b> Jan Viewegh
<b>Akce :</b> <b>Výstavba ZŠ a MŠ s tělovičnou ve Vysoké Peci</b>		<b>Datum :</b> <b>12/2021</b>	<b>Paré :</b>
<b>Umístění stavby :</b> k.ú.Vysoká Pec p.č. 1110, 905/1 a 905/2 Vysoká Pec <b>Objekt(část) :</b> <b>D.2 TECHNOLOGIE</b> <b>GASTRONOMICKÉHO PROVOZU</b>		<b>Stupeň :</b> <b>STD(studie)</b>	
<b>Obsah(výkres) :</b> <b>SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>		<b>Měřítko :</b> -	<b>Číslo přílohy :</b> <b>02.</b>

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. Její využití podléhá autorským právům.

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
G01 CHODBA																						
		G01	010.	nerez	Rilling	Chladicí stůl na nádobu na odpad	Chladicí stůl na nádobu na odpad, agregát vpravo, na jednu nádobu 120l, telopat +2 až +15 °C, 1x dvířka, 1x víko	1020	720	1060	1	0,5		0,5	-		-					
G02 NEPOTRAVINOVÝ SKLAD																						
		G02	001.	ostatní technologie	RM Gastro	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140kg	1394	475	2000	2			-	-		-					
G03 ÚKLID																						
		G03	001.	Stavba/ZTI	Stavba/ZTI	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie				1			-	-		-	●	●	●		Dodávka stavby/ZTI
		G03	002.	Interier	Interier	Skříňka na čisticí prostředky	Skříňka na čisticí prostředky				1			-	-		-					Dodávka interiéru
G04 CHODBA																						
		G04	001.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI
G05 PŘÍPRAVNÁ ZELENINY																						
		G05	001.	nerez	Rilling AHK MNN630 002	Kombinovaná dvouprostorová chladicí skříň GN 2/1	Kombinovaná dvouprostorová chladicí skříň GN 2/1, 640 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerezový, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, izolace 60mm	720	790	2050	1	0,5		0,5	-		-					
		G05	002.	nerez	Nerez	Mycí stůl, dřez, prolam	Mycí stůl, uprostřed dřez 600x500, prolam kolem dřezu, nerezová blenda před dřezem, spodní police, zadní a pravá ostříkova stěna 200mm	800	700	900	1			-	-		-			●		připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra
		G05	003.	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-		-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
		G05	004.	nerez	Nerez	Regál	Skladový regál pětipolicový, roštové police	700	700	1800	1			-	-		-					
		G05	005.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI
		G05	006.	nerez	Nerez	Magnetická lišta na nože	Magnetická lišta na nože	400			1			-	-		-					
		G05	007.	ostatní technologie	Sirman PPJ10	Škrabka na brambory – 10kg	Škrabka na brambory, náplň 10kg, hodinový výkon 170kg, hmotnost 51,5kg, včetně stojanu a lapače slupek	470	775	1050	1		0,74	-	0,74		-	●		●		
		G05	008.	stavba/ZTI	ACO	Podlahová gula	Podlahová gula	200	200		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI
G06 SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN																						
		G06	001.	nerez	Rilling AHK MNN630 002	Kombinovaná chladicí/mrazicí skříň GN 2/1	Kombinovaná chladicí/mrazicí skříň GN 2/1, 640 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerezový, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, izolace 60mm	720	790	2050	1	0,9		0,9	-		-					
		G06	002.	nerez	Rilling AHK MNN630 002	Kombinovaná dvouprostorová chladicí skříň GN 2/1	Kombinovaná dvouprostorová chladicí skříň GN 2/1, 640 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerezový, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, izolace 60mm	720	790	2050	1	0,5		0,5	-		-					
		G06	003.	nerez	Rilling AHK MNN65 001	Chladicí skříň GN 2/1	Chladicí skříň 650 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerezový, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, izolace 60mm	695	810	2020	1	0,3		0,3	-		-					

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]				ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.	příkon kW/ks 230V		příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV		
		G06	003a.	nerez	Rilling AHK MTO65 001	Mrazicí skříň GN 2/1	Mrazicí skříň 650 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerezový, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, izolace 60mm	695	810	2020	1	0,42		0,42	-	-	-						
G07 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN																							
		G07	001.	ostatní technologie	RM Gastro	Sestava systémových regálů	Sestava regálů, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 150kg	4092	577	2000	1			-	-		-						
G08 ŠATNA A WC ZAMĚSTNANCŮ																							
			xx.xx			Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro					1			-	-		-					
G09 UMYVARNA PROVOZNIHO NÁDOBI																							
		G09	001.				neobsazeno					1			-	-		-					
		G09	002.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI	
		G09	003.	nerez	Nerez	Mycí stůl, dvoudřez, prolam, 2x odkapní plocha	Mycí stůl, dvoudřez 2x 700x500, prolam celé desky, 2x odkapní plocha vpravo a vlevo, vlevo a vpravo spodní prostor volný, vpravo pro myčku, pod dřezu spodní police, nerezová blenda před dřezu, zadní ostříkovač stěna 200mm	3000	700	900	1			-	-		-			●		připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastro	
		G09	004.	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-		-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastro (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
		G09	005.	nerez	Nerez	Pojízdný koš na odpady	Pojízdný koš na odpady, 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné kolo	365	435	602	2			-	-		-						
		G09	006.	mytí	Hobart PROFI FXL	Podstolová myčka na nádobí, koš 500x500mm a 500x530mm, výkon až 40 košů/hod, dvoupplášťové provedení, větší mycí komora	Myčka podstolová - myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů, větší mycí komora, výbava: GENIUS-X filtrační systém předmytí, WASHSMART APP provozních dat, VISIOTRONIC-TOUCH control, CLIP-IN na oplachová a mycí ramena, USB, teoretický výkon až 40 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm + 500x530mm, 720 talířů /hod., 1440 sklenic/hod., zásuvná výška 425mm, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,0l na koš, dvoupplášťové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, tři základní mycí programy (90, 180, 360 sec.) + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku	600	640/ 1088	825	1		6,8	-	6,8	-		●	●				
		G09			Hobart	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1			-	-		-						
		G09	007.	nerez	Nerez	Regál	Skladový regál pětipolicový, roštové police	1600	600	1800	1			-	-		-						
		G09	008.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	530	200		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI	
		G09	009.	nerez	Nerez	Regál	Skladový regál pětipolicový	650	450	1800	1			-	-		-						
G10 KUCHYNĚ + ČISTÉ PŘÍPRAVNY																							

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G10	001.	nerez	Nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl, spodní prostor volný pro vakuovačku, zadní lem	600	850	900	1			-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	002.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	600	350	600	1	0,009		0,009	-		-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče
		G10	003.	nerez	Nerez	Pracovní stůl jako stolička, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový jako stolička, spodní police, na stavebním soklu 150mm, příprava pro zabudování indukce, zadní lem	600	850	250	1			-	-		-					
		G10	004.	termika	Menu systém	El. Sporák sklokeramika	El. Sporák sklokeramika, zabudovaný, plynové nastavení teploty až do 400°C				1	4	-	4		-						
		G10	005.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, příprav pro zabudování indukci, na stavebním soklu 150mm, zadní lem	1700	850	700	1			-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	006.	termika	Menu systém	Šachta na generátory	Šachta na generátory	350	445	560	1			-	-		-					
		G10	007.	ostatní technologie	ostatní technologie	Napouštěcí baterie k varnému bloku	Napouštěcí baterie k varnému bloku				1			-	-		-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
		G10	008.	termika	Menu systém	Indukční sporák - 2 zóny	Indukční sporák - 2 zóny - 1 cívka – indukční vaříče 5 generace, přímé napojení na počítač, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu				1		12	-	12		-					
		G10	008a.	termika	Menu systém	Indukční sporák	Indukční sporák - 1 cívka – indukční vaříče 5 generace, přímé napojení na počítač, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu				1		6	-	6		-					
		G10	009.	ostatní technologie	ostatní technologie	Nástěnná baterie	Nástěnná baterie				1			-	-		-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
		G10				El. multifunkční pánev, užžitná kapacita: 2x 25 l, vaříč těstovin	iVario Pro 2-S, elektrická multifunkční pánev včetně špachtle a čistící houbičky - stolní provedení, užžitná kapacita: 2x 25 l, varná plocha: 2x 19 dm2, rozsah teplot: 30 – 250°C, včetně vaříče těstovin	1100	939	482	1		21	-	21		-	●		●		
		G10				Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro iVario Pro 2-S	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro iVario Pro 2-S, pro vaření v koších s VarioLift				1			-	-		-					

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G10	010.	termika	iVario Pro 2-S	Podestavba pod iVario Pro 2-S, 2x sada vsunů pro GN, uprostřed prostor pro vývody instalací, v čele tohoto prostoru zabudovaná 1x zásuvka elektro 230V, pod pracovní deskou nad vsuny 2x vysouvací police se zvýšenou nosností pro umístění GN a následné slévání vany do této GN, osa jednotlivých polic musí být na ose jednotlivých van, v místě styku podestavby s okolní technologií nutný límeček do výšky pracovní plochy okolní technologie, v místě styku podestavby se zdí nutný límeček do výšky lemu okolní technologie, v případě postavení podestavby na sokl musí být napojení límců na okolní technologii provedeno tak, aby nebylo možné zatékání, na stavebním soklu 150mm		1200	850	400	1			-	-		-					Na stavebním soklu
		G10				Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu iVario Pro 2-S	Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu VCC 112 - 6x koš + rám				1			-	-		-					
		G10				Rošt na dno pánve pro iVario Pro 2-S	Rošt na dno pánve pro iVario Pro 2-S pro zamezení kontaktů velkých pečených kusů masa se dnem pánve při nočních úpravách				2			-	-		-					
		G10				Varný koš pro iVario Pro 2-S	Varný koš pro iVario Pro 2-S pro vaření rýže a těstovin v koších s VarioLift				1			-	-		-					
		G10				Rošt na noční úpravy	Rošt na noční úpravy				2			-	-		-					
		G10				Fritovací koš	Fritovací koš				1			-	-		-					
		G10	011.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1130	400		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI
		G10	012.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, polohovatelná prostřední police, na stavebním soklu 150mm, zadní lem	1000	850	700	1			-	-		-					
		G10	013.	nerez	Nerez	Police pod mikrovlnou troubu	Police pod mikrovlnou troubu	550	300	40	1			-	-		-					
		G10	014.	termika	Panasonic NE-1027ETG	Mikrovlnná trouba – 22l	Celonerezová profesionální mikrovlnná trouba, objem 22l, 1 magnetron, 3 stupně výkonu, max. Výkon 1000W, hmotnost 18kg	510	306	330	1	1,5		1,5	-		-					

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G10	015.	termika	Rational iCombiPro 10-1/1	El.Konvektomat 10x GN1/1, levé dveře	El. konvektomat 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2- 7 provozních režimů - pečení, minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-Dämpfer -3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; výběr z vlastní kuchačky, držák sondy, komunikace v ČJ, automat.měření teploty jádra -senzor s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat. kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku, automat. systém analýzy servisních zásahů, zařízení pro samoodvápňení; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 120-250°C., 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP, levé dveře	850	842	1014	1		18,9	-	18,9	-	●		●	●		
		G10	016.	termika		Podestavba pod konvektomat	Podestavba pod konvektomat				1			-	-	-						
		G10	017.	Stavba/ZTI	ACO	Podklahová vpust'	Podklahová vpust'	200	200		1			-	-	-			●	Dodávka stavby/ZTI		
		G10	018.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	5800	1250		1	0,2		0,2	-	-	-				Dodávka stavby/VZT	
		G10	019.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu, 3x zásuvka	Pracovní stůl skříňový, 3x zásuvka + zámek pod deskou, spodní police, polohovatelná prostřední police, na stavebním soklu 150mm, zadní lem	1300	850	700	1			-	-	-				Na stavebním soklu		
		G10	020.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1300	350	600	1	0,020		0,020	-	-	-				Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	
		G10	021.	ostatní technologie	ostatní technologie	Pracovní deska	Pracovní deska kamenná ze žuly, nerezové vzpěry	4400	400	40	1			-	-	-						
		G10	022.	nerez	Blanco BSP 4	Zásobník na přibory	Zásobník na přibory, 4 vyjímatelné GN 1/4-150	682	304	306	1			-	-	-						
		G10	023.	nerez	Blanco SAW-L-3	Pojízdný vodní lázeň 3x GN1/1	Pojízdná vodní lázeň 3x GN1/1, hloubka GN 200 mm, ve spodním prostoru uzavřená skříňka - 3x dvířka, spodní police, 4 kolečka z toho 2 bržděnná, madlo, regulace teploty 30-95 °C	1276	714	933	1	2,1		2,1	-	-	-					
		G10	024.	nerez	Blanco TS-H1 18-33	Vyhřívavý zásobník na talíře	Vyhřívavý zásobník na talíře, hranatá vnitřní komora, kapacita 80 talířů, nastavení teploty +30 až +110 °C, nadlo, ochrana rohů, 4 kolečka z toho 2 bržděnná	520	680	1030	1	0,9		0,9	-	-	-					
		G10	025.	ostatní technologie	Varimixer Kodiak 20	Robot 20l stolní + příslušenství	Univerzální kuchařský planetový robot, stolní model, kotlík 20l, včetně pohonu pro příslušenství, nerezový zákryt, 3 rychlosti, hmotnost 72kg, včetně 12l nádoby, mlýnku, krouhače zeleniny, háku, mlýnek na maso, Redukce a kompletní sada kotlíku 10 litrů (metla drátěná, plochá, hák , kotlík)	485	771	787	1	0,7		0,7	-	-	-					

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]				ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.			příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G10	026.	nerez	Nerez	Podstavec pod robot	Podstavec pod robot - pracovní stůl, spodní police, zvýšená nostnost	500	800	500	1				-	-		-					
		G10	027.	nerez	Nerez	Pracovní stůl pojízdný	Pracovní stůl pojízdný, spodní police, prostřední police, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	1500	800	850	1				-	-		-					
		G10	028.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, spodní police je protažená před sloup, polohovatelná protřední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	1450	700	650	1				-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	029.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, výsuvný koš, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vpravo výsuvný koš, nerezová blenda před dřezem, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	1100	700	650	1				-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	030.	nerez	Nerez	Pracovní deska ke stolům, dřež, umyvadlo, 2x baterie	Pracovní deska ke stolům č.p. 028 + 029, u stolu č.p. 029. dřež pro velikost GN 1/1, prolam kolem dřezu, vedle umyvadlo na ruce, 2x stojánková batie, zadní lem u stěny, pracovní deska je protažená kolem sloupu		700	50	1				-	-		-	●	●	●		připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
		G10	031.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1450	350	600	1	0,023			0,023	-		-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
		G10	032.			neobsazeno					1				-	-		-					
		G10	033.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1100	350	600	1	0,017			0,017	-		-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
		G10	034.	nerez	Nerez	Pracovní stůl - zásuvkový blok, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový - zásuvkový blok, 3x zásuvka+zámky, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	500	700	650	1				-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	035.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, polohovatelná prostřední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	1100	700	650	1				-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	036.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	950	350	600	1	0,015			0,015	-		-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
		G10	036a.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police jednopatrová, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1650	350	300	1	0,026			0,026	-		-					Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
		G10	037.	ostatní technologie	Robot-Coupe R401	Kutr/kráječ zeleniny	Stolní univerzální kutr/kráječ zeleniny, kutr: nádoba 4,5l – 0,9-2,5kg - 300-3000ot/min, kráječ zeleniny: 20-50kg/hod. - 300-1000ot/min, plynule nastavitelná rychlost, celokovové provedení, hmotnost 15kg	320	305	570	1	0,7			0,7	-		-					
		G10	037.	ostatní technologie	Robot-Coupe R401	Základní sada disků pro krouhač	Základní sada disků pro krouhač				1					-		-					
		G10	038.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, nerezová blenda před dřezem, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	500	700	710	1				-	-		-					Na stavebním soklu
		G10	039.	nerez	Rilling	Chladicí stůl třisekový, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Chladicí stůl třisekový, agregát vlevo, 1x2 zásuvky + zámky, 2x dvířka + zámky, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky, izolace 50mm	1725	700	650	1	0,4			0,4	-		-					Na stavebním soklu

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G10	040.	nerez	Nerez	Pracovní deska ke stolům, dřež, baterie	Pracovní deska ke stolům, dřež, baterie č.p. 034 + 035 + 038 + 039, u stolu č.p. 038 dřež pro velikost GN 1/1, prolam kolem dřezu, včetně stojánkové baterie, zadní lem	3800	700	50	1			-	-	-	●	●	●		připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	
		G10	041.	ostatní technologie	Kitchen Aid 5KPM5	Mixer – 5l	Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,83l	246	338	411	1	0,35		0,35	-	-						
		G10	042.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	-			●		Dodávka stavby/ZTI	
		G10	043.	ostatní technologie	ostatní technologie	Pojezdová dráha	Pojezdová dráha - deska kamenná ze žuly, nerezové vzpěry, včetně vlisovaných nerezových proužků v desce, pojezd musí být umístěn níže než výdejní deska 021.	4400	300	40	1			-	-	-						
		G10	044.	nerez	Nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	450	350	600	1	0,007		0,007	-	-	-				Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	
		G10	045.	nerez	Rilling AHK MNN630 002	Kombinovaná dvouprostorová chladicí skříň GN 2/1	Kombinovaná dvouprostorová chladicí skříň GN 2/1, 640 l, GN 2/1, interiér nerezové provedení, vnější plášť nerezový, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, izolace 60mm	720	790	2050	1	0,5		0,5	-	-	-					
		G10	046.	nerez	Nerez	Pracovní stůl pojízdná pod vakuovačku	Pracovní stůl pojízdná pod vakuovačku, spodní police, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	450	500	400	1			-	-	-						
		G10	047.	ostatní technologie	VAC-STAR S-210SX	Vakuová balíčka	Stolní vakuová balíčka, velikost komory 335x320x110, lišta 310mm, čerpadlo 10m3/hod, hmotnost 40kg	400	440	350 (740)	1	0,6		0,6	-	-	-					
		G10	048.	nerez	Nerez	Magnetická lišta na nože	Magnetická lišta na nože	400			3			-	-	-						
G11 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ																						
		G11	001.	nerez	Nerez	Regál	Skladový regál pětipolicový	1550	700	1800	1			-	-	-						
		G11	002.	nerez	Nerez	Regál	Skladový regál pětipolicový	1550	600	1800	1			-	-	-						
		G11	003.	nerez	Nerez	Výstupní stůl k myčce	Výstupní stůl k myčce, prolam desky jako vedení košů, spodní police, zadní lem	1200	742	850	1			-	-	-						
		G11	004.	mytí	Hobart Premax AUP	Myčka na nádobí průchozí, koš 500x500mm, výkon až 70košů/hod, dvouploštové provedení	Myčka na nádobí průchozí, teoretický výkon košů: 70košů / hod. (závisí na použitém software a programu), koš 500x500mm, zásuvná výška: 440mm, PERMANET-CLEAN - automatické odstraňování nečistot - zásuvka vpravo, VAPO-ACTIVE – parní mytí, čtyři základní mycí programy (52, 70,170,180) + speciální programy, samočistící program, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 1,4l (závisí na použitém software a programu), USB, EASY-LIFT pro snadné otevírání, manuální ovládání, VISOTRONIC elektronický display, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, zařízení na permanentní filtraci mycího roztoku, start programu zavřením krytu, odpadní čerpadlo, hlubokotažená mycí nádrž, možnost použití i v rohové sestavě, EASY-CLEAN - modrá barva vyjímatelných částí, VAPOSTOP - redukce úniku páry	635	742	1560/1995	1	17,5	-	17,5	-			●	●			



podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G11			Hobart	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1			-	-		-					
		G11	004a.		Hobart	Rekuperace odpadní vody	Rekuperace odpadní vody															
		G11	005.			neobsazeno					1			-	-		-					
		G11	006.	nerez	Nerez	Vstupní stůl k myčce, dřez, prolam	Vstupní stůl k myčce, vpravo dřez 600x500, nerezová blanda před dřezem, prolam desky jako vedení košů, spodní prostor volný, zadní ostřížková stěna 200mm	1200	742	850	1			-	-		-			●		přípojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru
		G11	007.	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-		-	●	●			přípojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
		G11	008.	nerez	Nerez	Třídící stůl, prolam desky	Třídící stůl, spodní prostor volný, přetažená deska přes polopřičku, pravý a levý lem, prolam celé desky, napojení na odpad	2400	1050	850	1			-	-		-			●		
		G11	009.	nerez	Nerez	Stolový nástec dvoupatrový	Stolový nástec dvoupatrový, horní police pro ukládání košů, spodní police překlapávací, napojení na odpad	2400	500	900	1			-	-		-			●		
		G11	005.	nerez	Nerez	Pojízdný koš na odpadky	Pojízdný koš na odpadky, 2x otočné kolo s brzdou, 2x pevné kolo	365	435	602	2			-	-		-					
		G11	011.	nerez	Nerez	Skřížecí vozík na nádobí	Skřížecí vozík na nádobí, vpravo spodní police + 3 vsuny na koše 500x500, vlevo jen spodní police, madlo, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	1120	585	800	1			-	-		-					
		G11	012.	Stavba/ZTI	ACO	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	530	200		1			-	-		-			●		Dodávka stavby/ZTI
		G11	013.	mytí	Hobart SD-H	Automatický změkčovač vody	Automatický změkčovač vody	360	360	585	1			-	-		-	●		●	●	
		G11	014.	nerez	Nerez	Namáčecí vozík na přístroje	Namáčecí vozík na přístroje, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	550	550	700	1			-	-		-					
G12 PŘÍPRAVNA																						
		G12	001.	nerez	Scanbox Ergoline HOT8	Vyhříváná pojízdná skříň	Vyhříváná pojízdná skříň, pro GN1/1, celková kapacita 8x GN1/1, nastavení teploty +3 až +90°C, 4 kolečka z toho 2 brzděnná, digitální display, madlo	540	810	1120	1	0,73		0,73	-		-					
		G12	001a.	nerez	Scanbox Ergoline AC8	Chlazená pojízdná skříň	Chlazená pojízdná skříň, pro GN1/1, celková kapacita 8x GN1/1, nastavení teploty +3 až +10°C, 4 kolečka z toho 2 brzděnná, digitální display, madlo	540	810	1120	1	0,34		0,34	-		-					
		G12	002.	nerez	Blanco TS-H1 18-33	Vyhříváný zásobník na talíře	Vyhříváný zásobník na talíře, hranatá vnitřní komora, kapacita 80 talířů, nastavení teploty +30 až +110 °C, nadlo, ochrana rohů, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	520	680	1030	1	0,9		0,9	-		-					
		G12	003.	nerez	Blanco SAG2	Pojízdná vodní lázeň 2x GN1/1	Pojízdná vodní lázeň 2x GN1/1, hloubka GN 200 mm, ve spodním prostoru uzavřená skříňka - 2x dvířka, spodní police, 4 kolečka z toho 2 brzděnná, madlo, regulace teploty 30-95 °C	936	714	933	1	1,9		1,9	-		-					
		G12	004.	nerez	Nerez	Servírovací stůl pojízdný	Servírovací stůl, skříňový uzavřený, 2x2 dvířka+zámky, spodní police, prostřední police, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	1000	700	900	1			-	-		-					
		G12	005.	nerez	Nerez	Skřížecí vozík na nádobí	Skřížecí vozík na nádobí, vpravo spodní police + 3 vsuny na koše 500x500, vlevo jen spodní police, madlo, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	1120	585	800	1			-	-		-					
		G12	006.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, nerezová blanda před dřezem, 1x dvířka + zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	500	700	710	1			-	-		-					Na stavebním soklu

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
		G12	007.	nerez	Nerez	Pracovní stůl - zásuvkový blok, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový - zásuvkový blok, 3x zásuvka-zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	500	700	710	1			-	-	-						Na stavebním soklu
		G12	008.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, polohovatelná prostřední police, 2x dvířka + zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	1000	700	710	1			-	-	-						Na stavebním soklu
		G12	009.	nerez	Nerez	Pracovní stůl - výsuvný koš, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový- výsuvný koš, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	500	700	710	1			-	-	-						Na stavebním soklu
		G12	010.	nerez	Nerez	Pracovní deska ke stolům, dřez, umyvadlo, 2x baterie	Pracovní deska ke stolům 006 + 007 +009, u stolu č.p. 006. dřez pro velikost GN1/1, prolam kolem dřezu, u stolu č.p. 009. umyvadlo na ruce, 2x stojánková baterie, zadní lem	2500	700	40	1			-	-	-	●	●	●			připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
		G12	011.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1000	350	600	1	0,016		0,016	-	-						Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
		G12	012.	ostatní technologie	Bravilor Bonamat B5	Výrobek překapávané kávy a čaje	Výrobek překapávané kávy a čaje, kapacita zásobníků 2x 5l, výkon 30l/h	635	440	799	1		3,13	-	3,13	-	●		●			
		G12	013.	Stavba/ZTI	ACO	Podlahová gula	Podlahová gula	200	200		1			-	-	-			●			Dodávka stavby/ZTI
		G12	014.	ostatní technologie	Nespresso Mini	Automatický kávovar na kapsle	Automatický kávovar na kapsle, tlak 19 bar, příkon 1200 W, objem nádržky na vodu 0,6 l, druh kapslí Nespresso, automatické vypnutí po 9 minutách	84	204	330	1	1,2		1,2	-	-						
		G12	015.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka jednopatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	2000	350	600	1	0,031		0,031	-	-						Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
		G12	016.	nerez	Nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka jednopatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	2100	350	600	1	0,033		0,033	-	-						Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skřini rozvaděče
<b>G13 JÍDELNA</b>																						
		G13	001.	nerez	Nerez	Zásobník na tácy pojízdný	Zásobník na tácy pojízdný, spodní police, 4 kolečka t toho 2 brzděnná, madlo	650	500	400/900	1			-	-	-						
		G13	002.	nerez	Nerez	Pracovní stůl, pojezdová dráha	Pracovní stůl skříňový, spodní police, deska kamenná ze žuly, včetně vlisovaných nerezových proužků v desce - protažená pracovní deska jako pojezdová dráha, příprava na interiérový obklad zepředu, zleva a zprava	1500	700/1000	850	1			-	-	-						
		G13	003.	ostatní technologie	Bravilor Bonamat B05	Výrobek překapávané kávy a čaje	Výrobek překapávané kávy a čaje, kapacita zásobníků 2x 5l, výkon 30l/h	635	440	799	1		3,1	-	3,1	-	●		●			
		G13	004.	ostatní technologie	Bravilor Bonamat VHG	Vyhřívání zásobník k výrobníku - 5l	Vyhřívání zásobník k výrobníku - 5l, dvouplášťový, napouštěcí kohoutek, možnost vyhřívání	210		445	2	0,1		0,2	-	-						
		G13	005.	nerez	Nerez	Zabudovaná odkapní miska	Zabudovaná odkapní miska	600	150		1				-	-				●		
		G13	006.	nerez	Nordien systém BAT -6	Servírovací vozík na koše	Servírovací vozík na koše na skleničky, pro otevřené koše z jedné strany, 6x vsun na koš - vzdálenost vsunutí 195mm, 4 kolečka z toho 2 brzděnná	690	690	1596	1			-	-	-				●		
			xx.xx	nerez	nerez	Sada gastronádob v hodnotě 40 000,-Kč	Sada gastronádob v hodnotě 40 000,-Kč, dle výběru provozovatele				1			-	-	-						

podlaží	označení místnosti stavební	označení místnosti gastro	číslo pozice tech.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka
								š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	Odpad	ZV	
								PŘÍKON CELKEM			elektro:		230V	16,5 kW								
											400V		93,2 kW									
											plyn:		0,0 kW									
												Předpokládaná současnost:		0,6								