



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Provedení a instalace rozváděče RE bude dle
připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

Napěťová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

SPAN

 Amper design s.r.o. Ruská 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice	Vypracoval : V.Hochman	
	Zodp. projektant : Ing. J.Holář	
	Kód zakázky: Z20_021	
	Datum : 05/2021	
	List : 1/1	Formát : A3
Investor : SMO - MOB SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠINSKÁ 138/35, 710 16, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA	Měřitko : 1:75	
Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, SLEZSKÁ OSTRAVA - HEŘMANICE		
Stupeň : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Část : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Poř. číslo :
Název výkresu: Rozváděč RE - přehledové schéma		E-06