



Rozváděč:
Rozváděč:
Stupeň krytí:
Podání klasifikace:
Dvojitě:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výškový:
Podstavec:
Vnitřní členění:
Konstrukce:

xEnergy Basic (Profil Plus)
POD omítkou (3-dílný systém)
IP30
Základ:
Rozměry: 635 x 1760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
720 x 1650 (Šířka x Výška)
810 x 1725 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Základ:
Jeden rám šířky 720mm.
Uchycení DIN lišta a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektromerových van) 11 (modulu 385).

Návrhová soustava:
Základní ochrana:
Ochrana při poruše:
Doplňková ochrana:

3 NPE 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Isolace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Krytí a přehlednost dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
automatickým odpínáním od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Amper design s.r.o. Ruská 198/43 700 00 Ostrava - Vítkovice		Vytvořeno: V.Hochmanna	
Investor: SMO - MOH SLEZSKÁ OSTRAVA, TEŠINSKÁ 138/35, 710 16, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA		Kód zakázky: Z20_021	
Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HANÁŘSKÉ ZBRONICE, SLEZSKÁ OSTRAVA - HERMANICE		Datum: 05/2021	
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Formát: A1+	
Číslo: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko: 1:75	
Název výkresu: Rozváděč RS1 - přehledové schéma		Poř. číslo: E-07	