



ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet rámu
A1	1.36	2 ks
A2	5.44	10 ks
A3	2.78	1 ks
A4	5.50	3 ks
A5	2.72	2 ks
A6	4.14	1 ks
A7	1.42	1 ks
Celkem	87.40	20 ks
B1	1.36	4 ks
Celkem	5.44	4 ks
C1	5.50	2 ks
C2	5.44	2 ks
C3	5.44	4 ks
Celkem	43.64	8 ks
Komplet	136.48	32 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1.	A1 Jednoduché zábradlí - začátek
2.	A2 Jednoduché zábradlí . středové
3.	A3 Jednoduché zábradlí - koncové
4.	A4 Jednoduché zábradlí - koncové
5.	A5 Jednoduché zábradlí - začátek
6.	A6 Jednoduché zábradlí - koncové
7.	A7 Jednoduché zábradlí - koncové
8.	B1 Jednoduché zábradlí - začátek, středové + sklo + koš
9.	C1 Zábradlí s výplní + sklo + opěrák
10.	C2 Zábradlí s výplní + sklo + opěrák
11.	C3 Zábradlí s výplní + sklo
12.	Kotvicí patky detail
13.	Odpadkový koš 35l
14.	Odpadkový koš 35l - umístění
15.	Opěrák

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní	Hmotnost 5.44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá z ocelových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WGS čiré barvy, o rozměrech 1345x830x8,4 mm.
Základové patky z betonu C20/25-XF2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleje 1,9 m.

Vypracoval Varaja	Kontroloval Ing. Maceček	Schválil Ing. Holuša	<div><div></div><div>DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA</div><div>Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310</div></div>	
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.		
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Sport aréna			Datum	04/2023
			Stupeň	Studie
			Formát	A2
Název: SITUACE			Měřítko	č. Výkresu
			-	