

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	CELKEM		
T25		KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, DŘEVĚNÉ MASIV - JEDNOKŘÍDLÉ; R. 1040 x 2080, LEVÉ KOPIE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm Požární odolnost: - EW 15 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2	1200 x 2180		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T26		KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, DŘEVĚNÉ MASIV - JEDNOKŘÍDLÉ; R. 1010 x 1970, LEVÉ KOPIE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 500mm Požární odolnost: - EW 15 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2	1170 x 2050		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T27		KOPIE DLE DOCHOVANÝCH DVEŘÍ OZN.T29, DŘEVĚNÉ MASIV - DVOUKŘÍDLÉ; 1.OTVÍRANÉ PRAVÉ R. 900 x 2100, KOPIE DLE DOCHOVANÝCH OBLOŽEK OZN.T29, DŘEVĚNÉ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 350mm Požární odolnost: - EW 15 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2	1670 x 2430		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T28		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm Požární odolnost: - EW 15 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2	900 x 2250		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T29		KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, DŘEVĚNÉ MASIV - DVOUKŘÍDLÉ; 1.OTVÍRANÉ LEVÉ R. 900 x 2100, KOPIE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK, DŘEVĚNÉ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 350mm Požární odolnost: - EW 15 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2	1670 x 2430		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	

POZN.:

Okenní a dveřní výplně umístěné v obvodových zdí jsou zakresleny z venkovního pohledu na fasádu.

Požární odolnost veškrých konstrukcí dle samostatné části PBR.

NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!