

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	CELKEM		
T30		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, PRAVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 350mm	900 x 2250		2	2	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T31		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, PRAVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm Požární odolnost: - EW 15 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2	900 x 2250		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T32		VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV - DVOUKŘÍDLÉ; 2 x KŘÍDLO R. 850 x 2750, 1.OTVÍRAVÉ PRAVÉ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ TL.100MM Požární odolnost: - kování dle ČSN 730810 čl.13.1.1 ve směru úniku osob	1800 x 2800		1	1	TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK) KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV PANIKOVÁ KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T33		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 1970, PRAVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 350mm	900 x 2020		2	2	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	

POZN.:

Okenní a dveřní výplně umístěné v obvodových zdí jsou zakresleny z venkovního pohledu na fasádu.

Požární odolnost veškrých konstrukcí dle samostatné části PBR.

NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!