OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	MNOŽSTVÍ
K1		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ZÁDVEŘÍ R.Š. 0,75m	TiZn, předzvětralý	D.35,8 m
K2		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ZÁDVEŘÍ R.Š. 0,65m	TiZn, předzvětralý	D.4,6 m
K3.1		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení - vyhřívaný svod po celé délce (ve skladbě střechy je umístěna vyhřívaná rohož + vyhřívaný prostup)	TiZn, předzvětralý	2 ks
K3.2		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení	TiZn, předzvětralý	2 ks
K4.1		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K4.2		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K4.3		Dešťový žlab DN 100, půlkuhového tvaru, d=100 (r.š.160mm) včetně háků a ukončení délka 7,57 m	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	2 ks
K4.4	 SCHÉMA M 1:10	Oplechování parapetu - r.š. 300mm - délka 1,35 m	TiZn, předzvětralý	4 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	MNOŽSTVÍ
K5	 	Dešťový žlab DN 250 d= 250 (r.š.1000mm) **Celková délka 45,85 m** včetně distančních profilů, háků a ukončení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	2 ks
K6		Dešťový svod DN 125, odpadní roura kuhového tvaru, d=125 (r.š.400mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K7		Dešťový svod DN 125, odpadní roura kuhového tvaru, d=125 (r.š.400mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	MNOŽSTVÍ
K8		Dešťový svod DN 125, odpadní roura kuhového tvaru, d=125 (r.š.400mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K9		Dešťový svod DN 125, odpadní roura kuhového tvaru, d=125 (r.š.400mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K10		OPLECHOVÁNÍ PILÍŘŮ R.Š. 0,35m	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	D.6 m
K11		OPLECHOVÁNÍ ATIKY R.Š. 0,50 m	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	D.25 m
K12		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY R.Š. 0,70 m	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	D.23 m
K13	 viz DETAIL 2 - DETAIL VNITŘNÍHO SOKLU	OPLECHOVÁNÍ SOKLU R.Š. 0,18 m	TiZn, předzvětralý	D.120 m

NÁZEV STAVBY
Regenerace brownfieldu
-
Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě

INVESTOR
MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Znojmo-Louka 793574
MÍSTO STAVBY: Loucká ulice

HLAVNÍ ARCHITEKT: ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.
ZAKÁZKA Č.: lkj/2019

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.
VYPRACOVAL: ING. ARCH. PAULA STUHL PEKOVÁ
PARÉ

OBJEKT: SO 01
STUPEŇ: DPS

PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DATUM: 09/2019

NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
MĚŘÍTKO: 1:25
ČÍSLO VÝKRESU: K1

Atelier GNS s.r.o.
Krátká 1778/9, 66902 Znojmo
www.ateliergns.com, info@atelliergns.com