

Vstupní dveře

SO 01

Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka
DE 03	<p>rozšiřovací rám tl. 150 mm</p> <p>světla průhodná šířka po otevření dveří</p>	<p>Dvoukřídle, otočné dveře. Hliníkový rám do stavebního otvoru 1,9 x 2,45 m. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 150 mm.</p> <p>Výplň: izolační panel, plný. Kování: kovové nerez, bezpečnostní, jednostranná klika, panikové kování. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC4. Dveřní křídlo: hliníkové, izolační panel, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze.</p> <p>Panikové kování podle ČSN EN 1125 dle PBŘ.</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w = \min. 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit</p> <p>Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 1 ks</p>	P 1	Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru.
DE 04	<p>rozšiřovací rám tl. 250 mm</p> <p>světla průhodná šířka po otevření dveří</p>	<p>Dvoukřídle, otočné dveře. Hliníkový rám do stavebního otvoru 1,9 x 2,25 m. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 250 mm.</p> <p>Výplň: izolační panel, plný. Kování: kovové nerez, bezpečnostní, jednostranná klika, panikové kování. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC4. Dveřní křídlo: hliníkové, izolační panel, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze.</p> <p>Požární odolnost EW 30 DP3.</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w = \min. 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit</p> <p>Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 2 ks</p>	P 2	
<p>venkovní pohled</p> <p>název: Multifunkční dům Muglinov</p>			<p>zakázk. číslo: 08/21</p>	<p>strana: 03</p>