



Vnitřní dveře		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)		Poznámka
DI 11		<p>Jednokřídlé, otočné dveře.</p> <p>Zárubeň: dřevěná, obložková, bezfalcová, dýha, bez prahu  Dveřní křídlo: dřevěné, dýha, bezfalcové, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze.  Závěsy: skryté, pro bezfalcové dveře  Materiál: dřevěné - dýha: dub, výplň masiv/DTD  Rozměr: 900 x 2 100 mm  Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek  Zámek: vložkový cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3</p> <p>Tl. ostění 140 mm.  Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT.</p> <p>Počty podle funkčních celků:  Ordinace: 3 ks</p>	P	2.NP 2	<p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD.  Přesné rozměry zaměřit na místě.  Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru.  Tloušťka ostění reflektuje tloušťku stavební konstrukce bez povrchových úprav.</p>
			L	2.NP 1	
DI 11a		<p>Jednokřídlé, otočné dveře.</p> <p>Zárubeň: dřevěná, obložková, bezfalcová, dýha, bez prahu  Dveřní křídlo: dřevěné, dýha, bezfalcové.  Závěsy: skryté, pro bezfalcové dveře  Materiál: dřevěné - dýha: dub, výplň masiv/DTD  Rozměr: 900 x 2 100 mm  Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek  Zámek: vložkový, toaletový s možností otevření z venku</p> <p>Opatřit madly a oplechováním podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</p> <p>Tl. ostění 140 mm.  Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT.</p> <p>Počty podle funkčních celků:  Ordinace: 1 ks</p>	P	-	
			L	2.NP 1	
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 07

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !