



# Vnitřní dveře

SO 01

Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)		Poznámka
<p style="text-align: center;">DI 07</p>		<p>Dvoukřídle, otočné dveře.</p> <p>Zárubeň: dřevěná, obložková, bezfalcová, lamino HPL struktura dřeva, bez prahu                      Dveřní křídlo: dřevěné, lamino HPL struktura dřeva, bezfalcové, vestavěný samozavírač na obou křídlech se synchronizací zavírání                      Závěsy: skryté, pro bezfalcové dveře                      Materiál: dřevěné - lamino HPL: antracit/wenge, výplň masiv/DTD                      Rozměr: 1 800 x 2 300 mm                      Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek                      Zámek: vložkový cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně)</p> <p>Požární odolnost: EW 30 DP3-S-C (2ks) umístění dle PBŘ.</p> <p>M.č.: 1.23 tl. ostění 200 mm.                      Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT.</p> <p>Počty podle funkčních celků:                      Knihovna: 2 ks</p>	<p style="text-align: center;">P</p>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD.                      Přesné rozměry zaměřit na místě.                      Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru.                      Tloušťka ostění reflektuje tloušťku stavební konstrukce bez povrchových úprav.</p>
<p style="text-align: center;">DI 08</p>		<p>Jednokřídle, otočné dveře.</p> <p>Zárubeň: dřevěná, obložková, bezfalcová, lamino HPL struktura dřeva, bez prahu                      Dveřní křídlo: dřevěné, lamino HPL struktura dřeva, bezfalcové, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze.                      Závěsy: skryté, pro bezfalcové dveře                      Materiál: dřevěné - lamino HPL: antracit/wenge, výplň masiv/DTD                      Rozměr: 1 100 x 2 100 mm                      Kování: kovové klika-hrazda, nerez, dělený štítek                      Zámek: vložkový cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3</p> <p>Panikové kování podle ČSN EN 1125 dle PBŘ.                      M.č.: 1.25 tl. ostění 200 mm (1x)                      větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT</p> <p>Počty podle funkčních celků:                      Kulturní dům: 1 ks</p>	<p style="text-align: center;">P</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	
<p>název: Multifunkční dům Muglinov</p>			<p>zakázk. číslo: 08/21</p>		<p>strana: 05</p>

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !