

0,000=202,550 m n.m. BpV

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	<div></div> <div>Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092</div>	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Marián Varjů		
investor	Město Kyjov		
místo stavby	Bohuslavice 4180, 696 55 Kyjov p.č. 565, 569/1, k.ú. Bohuslavice u Kyjova [606588]		
akce		datum	06/2021
MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV - BOHUSLAVICE SO01 - MULTIFUNKČNÍ HALA		formát	A4
		č. zakázky	20_010
		stupeň	DÚR+DSP
		měřítko	–
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo výkresu	číslo paré
obsah výkresu		505	
VÝPIS OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ			

ozn.v.: 50X OZ – VÝPIS OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV – BOHUSLAVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR OTVORU	POPIS	OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	MATERIÁL STĚNY	TLOUŠŤKA STĚNY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POČTY KUSŮ		
												1NP	STŘ.	CELK.
1NP	OZ/1P	800/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	keramická tvárnice	125 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE	3	–	3
	OZ/1L			levé								1	–	1
1NP	OZ/2P	900/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	keramická tvárnice	125 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE	2	–	2
	OZ/2L			levé								–	–	0
1NP	OZ/3P	900/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	keramická tvárnice	125 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE výztuha nadpraží pro samozavírač	2	–	2
	OZ/3L			levé								1	–	1
1NP	OZ/4P	1000/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	keramická tvárnice	125 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE	–	–	0
	OZ/4L			levé								1	–	1
1NP	OZ/5P	800/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	SDK	100 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE	1	–	1
	OZ/5L			levé								1	–	1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.

ozn.v.: 50X OZ – VÝPIS OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV – BOHUSLAVICE

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR OTVORU	POPIS	OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	MATERIÁL STĚNY	TLOUŠŤKA STĚNY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POČTY KUSŮ		
												1NP	STŘ.	CELK.
1NP	OZ/6P	900/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	SDK	100 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE	–	–	0
	OZ/6L			levé								1	–	1
1NP	OZ/7P	1000/2020	ocelová zárubeň dvourámová, obložková pro dodatečnou montáž; pro jednokřídlé dveře bez polodrážky	pravé	–	HDt	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	SDK	100 mm	3x stavitelný dveřní závěs 60/10 6x šroub a kotva pro montáž zárubně vruty pro spojení rámu prahová rozpěrka pro montáž profilové těsnění z lehčeného TPE	2	–	2
	OZ/7L			levé								1	–	1
1NP	OZ/8	800/2020	ocelová zárubeň dvoudílná, obkladová pro dodatečnou montáž; pro zásuvné dveře	zásuvné	–	ZP	černá ocel tl.1,5 mm	2x základní + 2x krycí nátěr	SDK	100 mm	dorazová lišta	1	–	1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘITI! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIT PROJEKTANTOVI.