







0,000=202,550 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	<div></div> <div>Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092</div>	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Město Kyjov		
místo stavby	Bohuslavice 4180, 696 55 Kyjov p.č. 565, 569/1, k.ú. Bohuslavice u Kyjova [606588]		
akce		datum	11/2022
MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV - BOHUSLAVICE SO01 - MULTIFUNKČNÍ HALA		formát	A4
		č. zakázky	20_010
		stupeň	DPS
		měřítko	–
		číslo výkresu	číslo paré
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		501	
obsah výkresu			
VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ			

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	STŘ.	CELK.
1NP	D/01P	700/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu s dveřní mřížkou 400x160 mm	dřevotřísková deska mřížka – hliník	HPL, otěruvzdorné transparentní elox	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu mřížka Aef > 0,040 m ²	1	–	1
	D/01L										–	–	0
1NP	D/02	700/1970 	vnitřní plnostěnné dřevěné dveře posuvné se zajištěním do stěny kolejnice, pojezdy, kolečka s kuličkovými ložisky mušle pro posuvné dveře 32x190 mm	křídlo: dřevotřísková deska kolejnice – hliník pojezdy – tvrzený plast mušle – nerez	křídlo: HPL, otěruvzdorné	bude vzorkováno	nerezové zámek pro posuvné dveře včetně dodávky FAB a klíče	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	1	–	1
1NP	D/03P	800/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu	dřevotřísková deska	HPL, otěruvzdorné	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	0
	D/03L										1	–	1
1NP	D/04P	900/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu dveře v bezbariérovém provozu – opatřené madlem ve výšce 800–900 mm po celé šířce křídla (na straně opačné než jsou závěsy)	dřevotřísková deska madlo – nerez ocel	HPL, otěruvzdorné	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	1	–	1
	D/04L										–	–	0
1NP	D/05P	900/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu dveře v bezbariérovém provozu – opatřené madlem ve výšce 800–900 mm po celé šířce křídla (na straně opačné než jsou závěsy) s dveřní mřížkou 500x100 mm	dřevotřísková deska madlo – nerez ocel mřížka – hliník	HPL, otěruvzdorné transparentní elox		ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu mřížka Aef > 0,030 m ²	1	–	1
	D/05L										–	–	0

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	STŘ.	CELK.
1NP	D/06P	700/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu s dveřní mřížkou 500x100 mm	dřevotřísková deska mřížka – hliník	HPL, otěruvzdorné transparentní elox	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu mřížka Aef > 0,030 m ²	–	–	0
	D/06L										1	–	1
1NP	D/07P	900/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu	dřevotřísková deska	HPL, otěruvzdorné	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	0
	D/07L										1	–	1
1NP	D/08P	800/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu s dveřní mřížkou 500x100 mm	dřevotřísková deska mřížka – hliník	HPL, otěruvzdorné transparentní elox	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu mřížka Aef > 0,030 m ² do místnosti 1.06 a 1.09 samozavírač	3	–	3
	D/08L										1	–	1
1NP	D/09P	800/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu s dveřní mřížkou 200x100 mm	dřevotřísková deska mřížka – hliník	HPL, otěruvzdorné transparentní elox		ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu mřížka Aef > 0,010 m ² včetně samozavírače	1	–	1
	D/09L										–	–	0
1NP	D/10P	900/1970 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu dveře v bezbariérovém provozu – opatřené madlem ve výšce 800–900 mm po celé šířce křídla (na straně opačné než jsou závěsy) s dveřní mřížkou 200x100 mm	dřevotřísková deska madlo – nerez ocel mřížka – hliník	HPL, otěruvzdorné transparentní elox		ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu mřížka Aef > 0,010 m ²	–	–	0
	D/10L										1	–	1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHÉMA)	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
											1NP	STŘ.	CELK.
1NP	D/11P	<div>700/1970</div> 	dřevěné vnitřní dveřní křídlo, jednokřídlé, plné, bez prahu	dřevotřísková deska	HPL, otěruvzdorné	bude vzorkováno	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	3	–	3
	D/11L										1	–	1