

LEGENDA

- Nový trolejový drát - vysokopevnostní CuAg 0,1 Ri 120mm2 (high tensile strength)
- Stávající trolejový drát - Cu 120 mm2
- Nové převěsové lano - nerez ocel 35 mm2
- Stávající převěsové lano - pozinkovaná ocel Fe2x 50 mm2
- Obnova kabelidla do hrdel - CHBU 185 mm2
- Obnova kabelidla do kotev - kabelidla CHBU 185 mm2 + 50 mm2
  - kabelidla CHBU 185 mm2 + 50 mm2 + kabelidla ukolébání a kyvení výhybky
  - kabelidla CHBU 185 mm2 + 50 mm2 + kabelidla ukolébání a kyvení výhybky + kabelidla odskočného bodu (4xCHBU 1x240mm2)
- Provizorní kotvení trolejových drátů v ulité výztuhy
- Stávající kabely DPO
- Výměna kladného kabelu ve stávající trase - AYKCY 1x500mm2
- Obnova stávající kabeláže výměníkového světelného zařízení
- Stávající kabely slabé DPO
- Výměna stožáru se původním místě-stožár přírubový Dp6,5-svislovy římen uchycen do původního betonového základu. Původní základ železniční poměrák.
- Výměna stožáru se původním místě-stožár přírubový Dp6,5-svislovy římen uchycen do původního betonového základu. Původní základ železniční poměrák.
- Výměna stožáru pro světlý výložník na původním místě - stožár ST8 - základ 1x1m s hloubce 2m. Původní základ výložník v celém objemu.
- Stávající kotevní závěs na budově - ponechaný bez dotčení
- Nový trolejový závěs - kombinace mimovedeného delta závěsu a svislého závěsu
- Nový trolejový závěs - jednoduchý boční závěs
- Nová trolejová kladka výměníkového pole
- Nová sestava kotevní pevného bodu trolejového drátu
- Spojovací trolejová svorka pro trolej 120 mm2
- Nová výstroj tahového odpojovače nejdelšího bodu
- Nová výstroj tahového odpojovače úsekového dělení
- Výměna stávající skříně varovného světelného zařízení na stožáru

POZNÁMKA

Původní trolejové vedení v dotčeném úseku bude demontováno

Původní trakční stožáry 25/1,25/9,25/10,26/11,25/21,25/23,25/25,26/0,26/2,26/3,26/4,26/5,26/6

- určené k výměně budou demontovány, s výjimkou ostění původního betonového základu.

V původních místech budou vybudovány nové základy 1,6x1,6m o hloubce 2,2m a osazeny stožáry D10

Původní trakční stožáry 25/22,25/24,26/1,26/6,26/53,26/52 budou v crnovi ostřiku základu upřeřeny a demontovány, v pomeřitelném ostění původního betonového základu. Dovrší poresťané části původního stožáru bude osazen římen a navrtáním ocřycen do chemických kotev. Na římen bude nakrouzkován přírubový stožár Dp6,5m.

Na určené nové trakční stožáry bude nainstalováno veřejné osvětlení
Na trakčním stožáru 26/0 nesmí být veřejné osvětlení obnoveno!
Na stožárech 25/9 a 26/6 bude demontován a obnoven kamerový systém Ovanet
Na stožáru 26/0 bude demontován a obnoven kamerový systém kvapalinu zhalu
V novém kolejišti budou obnovena všechna uložiště
Na stávajícím kolejišti dotčeného úseku budou uložiště a odsávání ověřena a případně opravena
V kolejišti budou obnovena světlá světlení nástupní hrany z rozvaděčů výměníkového světelného zařízení v rámci SO682 Tramvajový spoušek
V přechodech pro chodce přes kolejiště budou světlá vyznačena výměníkového světelného zařízení
V místech přechodů pro chodce bude v každém přechodu přítmě pod kolejištěm položeno minimálně 3 chráněče 125mm