



- A Podlaha v 1. NP**
kyselinovzdorná dlažba do tmele - 3,5 cm
betonová mazanina vyztužena sítí 6x100-6x100 mm - 16 cm
2 x geotextilie + PVC folie tl. 1,5 mm - 0,5 cm
podkladní beton - 10 cm
štěrk - 10 cm
původní terén
- C Podlaha v jímce**
kyselinovzdorný nátěr
žel. bet. jímka (výztuž sítí 6x100-6x100mm) - 14,5 cm
2 x geotextilie + PVC folie tl. 1,5 mm - 0,5 cm
podkladní beton - 10 cm
původní terén
- E Napojení na komunikaci**
Bet. obrubník 25x15 cm na ležato do betonu - 15 cm
beton (C 200(250)) - 15 cm
podkladní vrstvy původní komunikace
- G Podhled**
minerální vata tl. 20 cm
sádkartonový podhled v tl. 1,5 cm na tenkostěnné Pz profily

- B Střecha**
Al plech falcovaný tl. 0,7 mm
difúzní folie
bet. mazanina (C 200(250)) - 4,5 cm
PZD desky - 9 cm
- D Nájezdová plocha u skladu**
2x asfaltobeton tl. 5 cm - 10 cm
štěrk fr. 16-32 - 20 cm
štěrkopísek - 10 cm
geotextilie 300 g
původní terén
- F Doplnění původní komunikace**
2x asfaltobeton tl. 5 cm - 10 cm
štěrk fr. 16-32 - 15 cm
podkladní vrstvy původní komunikace
- H Okapový chodník**
bet. dlažba 30x30x4 cm - 4 cm
štěrk fr. 2-8 - 3 cm
štěrk fr. 8-16 - 15 cm
původní terén

Výpis truhlářských výrobků

- 1 Okno plastové otvíravé a sklopné, jednokřídlové
zasklené itolačním dvojsklem 90x100 cm 1 ks
- 2P Dveře dřevěné vnitřní 70x197 cm plné, pravé 1 ks

Legenda

- podsypaný štěrku
štěrkopísek
prostý beton
beton železový-výztuž sítí 6x100-6x100 mm
zdivo z keramických tvárnic tl. 44 cm
zdivo z příčkových tl. 15 cm a 25 cm
pěnový polystyrén
minerální vata tl. 20 cm
kyselinovzdorná dlažba
asfaltobeton
žel. bet. stropní desky PZD
hydroizolace

Vypracoval	Ing. Karel Kovář		Formát	2xA4	Číslo zakázky 1644/2023
Kreslil	Ing. Karel Kovář		Datum	12/2023	
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář		Stupeň	DÚR+DSP+DPS	
Místo	areal AL INVEST Břidličná a.s.		Kraj	Moravskoslezský	
Parcela č.	2590		Kat. území	Břidličná	
Investor	AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná				
Název stavby: Sklad chemických látek					
Název výkresu: Řez 1 - 1					Měřítko: 1:50
					Číslo výkresu: D1.1.b5