
















Akce: Stav. úpr. kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově			Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová	Výpis výrobků: TRUHLÁŘSKÝCH			Strana č.: 1
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. n.p.	Poznámka
T/1			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé. Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 700 x 1970 mm	4L 2P	-	-	Kování: nerez klika Zámek: 4x dózický 2x FAB Povrch: akryl. lak bar.odstín – dle výběru inv.
T/2			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, hladké. Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 800 x 1970 mm	3L 1P	2P 1L	-	Kování: nerez klika Zámek: FAB Povrch: akryl. lak bar.odstín – dle výběru inv.
T/3			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, hladké. Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 600 x 1970 mm	-	2P	-	Kování: nerez klika Zámek: dózický Odstín: – dle výběru inv.
T/4			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, hladké. Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 900 x 1970 mm	-	1L	-	Kování: nerez klika Zámek: dózický Odstín: – dle výběru inv.
T/5			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, hladké, dýhované. Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 800 x 1970 mm	-	4P 1L	-	Kování: nerez klika Zámek: dózický Odstín: – dle výběru inv.  Dveře WC inv. budou opatř. madlem dle vyhl. 398/2009 Sb.
T/6			Vnitřní dřevěná prosklená stěna s dveřmi dvoukřídlovými, dýhovaná. Dveře 1600 x 1970 mm  Rozměr: 2375 x 2400 mm	-	1	-	Kování: nerez klika Zámek: dózický Odstín: – dle výběru inv.  Provedení a členění dle sousední prosklené stěny.



**Poznámka:**

- Uvedené rozměry jsou rozměry skladebné, pokud není uvedeno jinak, jsou schématická znázornění výplní, kreslena ze strany závěsů
- Před objednáním výplní, nebo před jejich výrobou **je nutné, příslušné otvory přeměřit.**

Akce: Stav. úpr. kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově			Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová	Výpis výrobků: ZÁMEČNICKÝCH			Strana č.: 2
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. n.p.	Poznámka
Z/1			Vnitřní ocelové madlo typové, nerez provedení  Délka: 4500 mm	2 ks			
Z/2			Vnitřní ocelové zábradlí typové, nerez provedení  Celková délka: 5700 mm	1 ks			
Z/3			WC Kabinky z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) tl. 18 / 25 mm. Kování z nerez oceli. Konstrukční prvky z nerez oceli.  Barevný odstín dle výběru investora.  4x kabinka				
Z/4			WC Kabinky z laminátu HPL tl. 12 mm. Kování z nerez oceli. Konstrukční prvky z nerez oceli.  Barevný odstín dle výběru investora.  6x kabinka				

<b>Akce:</b> Stav. úpr. kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově			<b>Vypracoval:</b> Vladimíra Gottwaldová	<b>Výpis výrobků:</b> <b>ZÁMEČNICKÝCH</b>			<b>Strana č.:</b> <b>3</b>
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. n.p.	Poznámka
Z/5			Čistící zóna z gumových vlánek lemovaná náběhovým hliníkovým plechem  Rozměry: 900 x 2500 mm	1 ks			Exteriér
Z/6			Vnitřní čistící zóna kobercová  Rozměry: 900 x 1500 mm	1 ks			
Z/7		 <p>Typ: 4060 (l 600) PEVNÉ MADLO</p>  <p>Typ: 1095 SKLOPNÉ MADLO OVÁLNÉ K WC s aretací ve svislé poloze</p>	Madla – WC pro invalidy	1 ks          1 ks			
Z/8			Venkovní ocelové zábradlí typové, nerez provedení  Celková délka: 1700 mm	1 ks			

Akce: Stav. úpr. kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově			Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová	Výpis výrobků: ZÁMEČNICKÝCH			Strana č.: 4
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. n.p.	Poznámka
Z/9			Dveřní větrací mřížka Al oboustranně  Rozměry: 100 x 500 mm	10	16	-	Odstín dle výběru inv. a odstínu dveří
Z ---- 10			Opláštění VZT jednotky v systému stínících lamel. Panely s lamelami budou umístěny mezi dřevěné sloupky 100/100 kotvené roxorovými patkami  <i>Viz samostatná příloha č. 1</i>	1			Provedení a odstín dle stávajících stínících prvků na fasádě KD.

Akce: Stav. úpr. kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově			Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová	Výpis výrobků: Výplně vnějších otvorů			Strana č.: 4
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. n.p.	Poznámka
V/1			Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlové, prosklené, s nadsvětlíkem.  Rozměr: 1500 x 2600 mm	-	1	-	Zasklení: izolační dvojsklo $U_w = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Celoobvodové kování Odstín: šedý, dle stávajících výplní <i>Provedení dle sousedních stávajících dveří.</i>
V/2			Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlové, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním proskleným fixním křídlem  Výměna za stávající okno, nutné doměřit!!  Rozměr: 2350 x 2600 mm	-	1	-	Zasklení: izolační dvojsklo $U_w = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Celoobvodové kování + paníkové kování dle PBŘ  Odstín: šedý, dle stávajících výplní <i>Provedení dle sousedních stávajících vstupních dveří.</i>

**Poznámka:**

- Uvedené rozměry jsou rozměry skladebné
- Pokud není uvedeno jinak, jsou schématická znázornění výplní, kreslena ze strany závěsů
- **Před objednáním výplní, nebo před jejich výrobou je nutné, příslušné otvory přeměřit.**

**Skladby podlah v 1.p.p.**






*Poznámka: Požadavek investora je zachování a případné vyspravení stávající hydroizolace a vybourání konstrukcí podlahy pouze nad touto hydroizolací. Předpokládaná tl. podlahy 100 mm.*

<b>S1</b>	<b>Keramická dlažba</b>	8 mm
•	lepidlo na dlažbu	2 mm
•	cementový potěr, hlazený vyztužený sítí KARI (d=4/100x100)	90 mm
•	izolace proti vodě – asfaltový pás	
•	stávající podkladní beton	
<b>S2</b>	<b>Keramická dlažba</b>	8 mm
•	lepidlo na dlažbu	2 mm
•	izolační stěrka (např. Mapelastic)	
•	cementový potěr, hlazený vyztužený sítí KARI (d=4/100x100)	90 mm
•	izolace proti vodě – asfaltový pás	
•	stávající podkladní beton	
<b>S3</b>	<b>Keramická dlažba</b>	8 mm
•	lepidlo na dlažbu	2 mm
•	izolační stěrka (např. Mapelastic)	
•	cementový potěr, hlazený vyztužený sítí KARI (d=4/100x100)	90 mm
•	Pe folie	
•	tepelná izolace XPS S 300	140 mm
•	cement. potěr	60 mm
•	izolace proti vodě – asfaltový pás	
•	nový podkladní beton C16/20	150 mm

**Skladby podlah v 1.n.p.**

*Poznámka: Stávající poškozený cementový potěr s vyrovnávací stěrkou v restauraci bude odstraněn, předpokládaná tl. 100 mm. Nová skladba bude upřesněna po odstranění potěru na základě zjištění skutečného stavu.*




<b>S1</b>	<b>Keramická dlažba</b>	8 mm
•	lepidlo na dlažbu	2 mm
•	cementový potěr, hlazený vyztužený sítí KARI (d=4/100x100)	90 mm
•	izolace proti vodě – asfaltový pás	
•	stávající podkladní beton	
<b>S4</b>	<b>Keramická dlažba</b>	8 mm
•	lepidlo na dlažbu	2 mm
•	izolační stěrka (např. Mapelastic)	
•	vyrovnávací samonivelační stěrka	5 mm
•	stávající skladba podlahy	

Akce: <b>Stavební úpravy baru</b> ve 2.n.p. Kulturního domu v Kyjově			Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová	Výpis výrobků: <b>TRUHLÁŘSKÝCH</b>			Strana č.: <b>6</b>
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. n.p.	Poznámka
T/1			Neobsazeno	-	-	-	
T/2			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, <b>hladké</b> . Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 800 x 1970 mm	-	-	1L	Kování: nerez klika Zámek: dózický Povrch: akryl. lak bar.odstín – dle výběru inv.
T/3			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, <b>hladké</b> . Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 600 x 1970 mm	-	-	1L	Kování: nerez klika Zámek: dózický Povrch: akryl. lak bar.odstín – dle výběru inv.
T/4			Neobsazeno	-	-	-	
T/5			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, hladké, <b>dýhované</b> . Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 800 x 1970 mm	-	-	1L-	Kování: nerez klika Zámek: FAB Odstín: – dle výběru inv.
T/6			Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, hladké, <b>dýhované</b> . Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 600 x 1970 mm	-	-	1P	Kování: nerez klika Zámek: FAB Odstín: – dle výběru inv.
T/7			Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové, otevíravé, plné, hladké, <b>dýhované</b> . Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 1450 x 1970 mm	-	-	1	Kování: nerez klika Zámek: FAB Odstín: – dle výběru inv.

Akce: <b>Stavební úpravy baru</b> ve 2.n.p. Kulturního domu v Kyjově			Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová	Výpis výrobků: <b>TRUHLÁŘSKÝCH</b>			Strana č.: <b>7</b>
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. <del>n.p.</del>	Poznámka
<b>T/8</b>		Obrázek dtto T/7 1300x1970 mm	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové, otevíravé, plné, hladké, <b>dýhované</b> . Osazené do typové ocelové zárubně, s polodrážkou a dorazem u prahu  Rozměr: 1300 x 1970 mm	-	-	1	Kování: nerez klika Zámek: FAB Odstín: – dle výběru inv.

**Poznámka:**

- .Uvedené rozměry jsou rozměry skladebné
- .Pokud není uvedeno jinak, jsou schématická znázornění výplní, kreslena ze strany závěsů
- .Před objednáním výplní, nebo před jejich výrobou **je nutné, příslušné otvory přeměřit.**

<b>Akce: Stavební úpravy baru ve 2.n.p. Kulturního domu v Kyjově</b>			<b>Vypracoval:</b> Vladimíra Gottwaldová	<b>Výpis výrobků:</b> <b>ZÁMEČNICKÝCH</b>			<b>Strana č.:</b> 8
Ozn. na výkr	Č S N	Schématický obrázek	Popis výrobku	1. p.p.	1. n.p.	2. -n.p.-	Poznámka
Z/1			Vnitřní ocelové madlo typové, nerez provedení  Délka: 4500 mm		1 ks		<b>Před výrobou či objednáním přeměřit na místě!</b>
Z/2			Vnitřní ocelové zábradlí typové, nerez provedení  Celková délka: 3850 mm (950 mm + 2900 mm)		1 ks		<b>Před výrobou či objednáním přeměřit na místě!</b>
	Z/3-Z/8		Neobsazeno				
Z/9			Dveřní větrací mřížka Al oboustranně  Rozměry: 100 x 500 mm		1		Odstín dle výběru inv. a odstínu dveří

### Skladba podlahy ve 2.n.p.

**S1, S2, S3 - Neobsazeno**

#### **S4 Keramická dlažba**

.lepidlo na dlažbu	8 mm
.izolační stěrka (např. Mapelastic)	2 mm
.vyrovnávací samonivelační stěrka	5 mm
.stávající skladba podlahy	



**Ing. Miloslav Čech**  
*Projektová činnost ve výstavbě*  
Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov  
IČ 130 47 736 Mobil: 739 313 817  
E-mail: alfacech@centrum.cz

## **Výpisy výrobků a skladeb**

*Dokumentace pro ohlášení stavby*

**Akce** : Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově  
**Investor** : Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov  
**Datum** : X / 2023  
**Zak. číslo** : 08-03-23/G