







Výpis - OSTATNÍ VYBAVENÍ

OZNAČENÍ	NÁKRES ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	ROZMĚRY	POPIS	MATERIÁL, BARVA	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
					2.NP	
OV02		Sestava panelové stěny výšky 240 cm Délka 315 cm	Posuvné panelové stěny (japonské) pro zastínění oken, sestavy pro kolejnice s propojenými panely, uchycení do stropu, ovládání provázkovým mechanismem	Látka vhodná pro zastínění, odstín dle výběru investora	4	Místnost 2.09 Ukotveno do stropu Před realizací nutno provést zaměření a odsouhlasit provedení projektantem
OV03		Sestava panelové stěny výšky 320 cm Délka 390 cm	Posuvné panelové stěny (japonské) pro zastínění oken, sestavy pro kolejnice s propojenými panely, uchycení do stropu, ovládání provázkovým mechanismem	Látka vhodná pro zastínění, odstín dle výběru investora	2	Místnost 2.09 Ukotveno do stropu Před realizací nutno provést zaměření a odsouhlasit provedení projektantem
OV06		Délka 2000 mm Hloubka 18 mm Výška 18 mm	Kovová lišta pro montáž svítidel, napájecí napětí 230 V, pro provoz LED světel vč. komponentů (koncovky, spojky, T - mezikusy, napáječe atd.)	Materiál kov, odstín černá mat	20	Místnost 2.09 Ukotveno do stropu Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV07		Výška 170 mm Průměr 98 mm	Svítlidlo Spot pro lištový systém, světelný zdroj LED, napájecí napětí 230 V, max. příkon světelného zdroje 8 W, výkon 8 W, teplota barvy světla 4000 K, světelný tok 770 lm, třída ochrany II	Materiál matný chrom / černá	36	Místnost 2.09 Ukotveno na lištu Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
OV08		Výška 35 mm Šířka 380 mm Hloubka 110 mm	Svítlidlo pro lištový systém, patice pevně vestavěné LED, napájecí napětí 230 V, max. příkon světelného zdroje 7 W, výkon 7 W, teplota barvy světla 2700 K, světelný tok 812 lm, třída ochrany II	Materiál hliník / plast, odstín chrom / černá mat	18	Místnost 2.09 Ukotveno na lištu Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem

OV09		Výška stínidla 200 mm Průměr stínidla 110 mm	Závěsné svítidlo pro lištový systém, patice GU 10 LED, napájecí napětí 230 V, max. příkon světelného zdroje 5 W, výkon 5 W, teplota barvy světla 2700 K, světelný tok 560 lm, třída ochrany II	Materiál sklo, kov, odstín chrom matný	10	Místnost 2.09 Ukotveno na lištu Před realizací nutno odsouhlasit provedení projektantem
------	---	---	--	--	----	---