



- VEŠKERÉ FIREMNÍ OZNAČENÍ VÝROBKŮ NENÍ ZÁVAZNÉ, JE ZVOLENO JEN Z DŮVODU LEPŠÍ ORIENTACE INVESTORA V MATERIÁLECH. NUTNÉ JE POUZE DODRŽET NAVRŽENÉ VLASTNOSTI A TLOUŠTKY MATERIÁLŮ!!!

- KOTVENÍ VĚNCŮ DO STÁVAJÍCÍCH VĚNCŮ POMOCÍ CHEMICKY KOTVENÝCH VÝZTUŽÍ Ø12 S HLOUBKOU KOTVENÍ 150 mm

- ZKRÁCENÉ STÁVAJÍCÍ POZEDNICE, STÁVAJÍCÍ KROKVE A KLEŠTINY OBALIT PŘED BETONÁŽÍ ODELEHČENÝM PĚNOVÝM POLYSTYRENEM TL. MIN. 5 mm PRO SEPARACI OD BETONU NOVÉHO VĚNCE. (PĚNOVÝ POLYSTYREN PŘÍSTŘÍLET SPONKAMI). MEZI ZKRÁCENÉ POZEDNICE VLOŽIT PÓRBETONOVÉ BLOKY.

BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ B500B, OCEL S235JR

PRO PRUTY Ø12 - 600 mm

13.09.2022 - 9:58