

# **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

## **SO 08**

## **OPLOCENÍ**

### **OBSAH:**

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....	2
B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS .....	2
B.1) Seznam příloh.....	2

## A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	Sběrný dvůr odpadů - Kyjov
Objekt č.:	SO 08
Název objektu:	Oplocení
Katastrální území:	Kyjov (678431)
Obec:	město Kyjov
Kraj:	Jihomoravský kraj
Investor:	město Kyjov
Uvažovaný správce:	město Kyjov
Projektant:	Ing. Pavel Toman
	autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 1006181, ID00

## B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Oplocení bude provedeno po obvodu areálu nové plochy SDO. Vjezdová brána bude osazena do hliníkových sloupků, dle výkresu šířky 6m, výška brány bude 2m, bude samonosná, posuvná, ovládána elektromotorem. Výplň bude provedena z hliníkových profilů, bude opatřena ochranným nátěrem-RAL dle požadavku investora. Brána může být elektricky ovládána, v rámci realizace bude řešena příprava. Přesné dimenze jednotlivých prvků budou specifikovány dle požadavků výrobce vjezdové brány.

Sloupky z ocelových trubek s povlakem s PVC, zeleným, po vzdálenostech 2,5m, trubky 42,4/2,6mm, délky 2,55m. Vzpěry délky 2,0m se provedou u každého 4 sloupku a v rozích. Pletivo výšky 1,5m a nad ním tři řady ostnatého drátu. Patky se provedou z betonu do plastových trub DN 200 do hloubky 600mm. Ze západní strany bude provedena protihluková stěna (21m) a vjezdová brána (6m) místo drátěného oplocení. Ze severní, jižní a východní strany bude provedeno oplocení areálu SDO. V rámci oplocení je uvažováno také s betonovou podhrabovou deskou, která bude sloužit k zamezení prorůstání drátěného plotu okolní vegetací.

Stávající oplocení kolem manipulační plochy zůstane zachováno.

Celkový počet sloupků 128ks, počet vzpěr 71ks.

### B.1) Seznam příloh

Objekt obsahuje tyto přílohy:

01 Technická zpráva	
02 Situace	1:250
03 Detaily oplocení	1:50

srpen 2023