



LEGENDA SKLADEB

S1 OSVOBODŤE ZDIVO PODKROVÍ

- SILNIČKOVÁ OMÍTKA SE ZRNENÍ 1,5 LT 1 mm
- PENETRÁCIE POD OMÍTKY
- ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU LT 5 mm
- MIERENÁNI VÁTA (A 0,036 W/mK) LT 180 mm
- LEPIČI TMEL 10 mm
- KERAMICKÉ ZDIVO LT 380 mm
- JADROVÁ OMÍTKA LT 10 mm
- VNITRINÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA LT 2 mm

S2 ZDIVO VÝKŔE

- SILNIČKOVÁ OMÍTKA SE ZRNENÍ 1,5 LT 1 mm
- PENETRÁCIE POD OMÍTKY
- ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU LT 5 mm
- MIERENÁNI VÁTA (A 0,036 W/mK) LT 120 mm
- LEPIČI TMEL 10 mm
- KERAMICKÉ ZDIVO LT 380 mm
- JADROVÁ OMÍTKA LT 10 mm
- VNITRINÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA LT 2 mm

