



VÝPLNĚ OTVORŮ - ZŠ BOHUSLAVICE

Tabulka dveří - ZŠ Bohuslavice										
Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
				Šířka	Výška					
OC1	1	P		800	2 000	EXTERIÉROVÉ DVEŘE DO KRYTÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO POPELNICE. RÁM ZÁRUBNĚ - OCELOVÝ POZINK. PROFIL JEKL 50x50x3mm. RÁM KŘÍDLA - U PROFIL 50x50x3mm. VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ KŘÍDLA - DŘEVĚNÉ DESKY 150x20mm, SE VZÁJEMNÝM PŘEKYTÍM 30mm	OBOUSTRANNÁ KLIKA ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	KŘÍDLO PLNÉ BEZ ZASKLENÍ	OCELOVÉ PRVKY - 1x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR NA KOV, 2x NÁTĚR NA KOV PRO EXTERIÉR. DŘEVĚNÉ PRVKY - 2x VENKOVNÍ LAZURA NA DŘEVO, ODSTÍN HNĚDÝ OŘECH	DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ SESTAVY VÝPLNĚ STĚNY PŘÍSTŘEŠKU. VIZ: ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - PRVEK ZM1

Tabulka světlíků - ZŠ Bohuslavice									
Označení	KS	2D symbol	Šířka	Délka	Popis	Kování	Barva (Odstín)	Poznámka	Zastínění
ALLUX 1100x1000	3		1 360	1 260	TYPOVÝ BODOVÝ SVĚTLÍK. SVĚTLÝ ROZMĚR 1100x1000mm, TYPOVÁ PŘÍRUBA / PODSTAVA PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL.cca 450mm, OCELOVÁ NEBO PVC PODSTAVA / MANŽETA S ŠIKMÝMI NÁBĚHY SVĚTLÍK VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO LEMOVÁNÍ PRO POVLAKOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU.	PRVEK S PEVNÝM ZASKLENÍM	STANDARDNÍ - DLE VÝROBCE. POVRCHY : RÁM SVĚTLÍKU - PLAST, PODSTAVA - PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ PLECH NEBO TYPOVÉ PVC PRVKY. BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ	ZASKLENÍ : STANDARDNÍ AKRYLÁTOVÉ KOPULOVÉ ZASKLENÍ PMMA	BEZ ZASTÍNĚNÍ