






ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JSOU SKLADEBNÉ  
PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY!

KRESLIL	HRÁCH P.			<div>projektis s.r.o.</div> <div>ř. KOMENSKÉHO 1357/28</div> <div>697 01 KYJOV</div> <div>TELEFON 518 614 604</div>	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	BOHUSLAVICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Město Kyjov				
	Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 69701			DATUM	05/2023
NÁZEV AKCE	<div>ZŠ Bohuslavice</div> <div>Venkovní učebna</div> <div>D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div>			DOKUMENTACE	DPS
				FORMÁT	A4
				ARCH. ČÍSLO	2023/02/2205
				MĚŘITKO	1/-
OBSAH VÝKRESU	VÝPLNĚ OTVORŮ			ČÍSLO VÝKRESU	SA 11n

VÝPLNĚ OTVORŮ - ZŠ BOHUSLAVICE

Tabulka oken - ZŠ Bohuslavice										
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka	Zastínění
			Šířka	Výška						
OK01	3		1 200	900	OKNO DVOJDÍLNÉ . KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, JEDNO KŘÍDLO SKLOPNÉ. PLASTOVÝ 5-KOMOROVÝ RÁM S OCEL. POZINKOVANOU VÝZTUHOU A DVOJITÝM TĚSNĚNÍM EDPM ČTYŘPOLOHOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ S MIKROVENTILACÍ.	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, INTERIÉROVÁ KLIKA V BARVĚ RÁMU. VĚTRACÍ KŘÍDLO VČETNĚ ARETACE PROTI PŘIBOUCHNUTÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ S TEPLÝM DISTANČNÍM NEREZOVÝM RÁMEČKEM	POVRCH RÁMU INTERIÉR : BÍLÁ EXTERIÉR : BÍLÁ - VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY	OKNO VČ. INTERIÉR. PARAPETU Z DESKY DTD/CPL. OSAZENÍ PRVKU S VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VENKOVNÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKOU (SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA)	BEZ ZASTÍNĚNÍ
OK01 z	1		1 200	900	OKNO DVOJDÍLNÉ . KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, JEDNO KŘÍDLO SKLOPNÉ. PLASTOVÝ 5-KOMOROVÝ RÁM S OCEL. POZINKOVANOU VÝZTUHOU A DVOJITÝM TĚSNĚNÍM EDPM ČTYŘPOLOHOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ S MIKROVENTILACÍ.	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, INTERIÉROVÁ KLIKA V BARVĚ RÁMU. VĚTRACÍ KŘÍDLO VČETNĚ ARETACE PROTI PŘIBOUCHNUTÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ S TEPLÝM DISTANČNÍM NEREZOVÝM RÁMEČKEM	POVRCH RÁMU INTERIÉR : BÍLÁ EXTERIÉR : BÍLÁ - VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY	OKNO VČ. INTERIÉR. PARAPETU Z DESKY DTD/CPL. OSAZENÍ PRVKU S VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VENKOVNÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKOU (SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA)	VNITŘNÍ INTERIEROVÁ ŽALUZIE. V OKNĚ SPISOVNÝ BUDE Z EXTERIEROVÉ STRANY OSAZENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ. VIZ. VÝKRES POHLED P4

Tabulka dveří - ZŠ Bohuslavice										
Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
				Šířka	Výška					
ED01	1	P		1 450	2 000	EXTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉ, PLASTOVÝ RÁM 5-KOMOROVÝ PROFIL S OCEL. POZINKOVANOU VÝZTUHOU. KŘÍDLO PLNÉ. DVOJITÉ TĚSNĚNÍ EDPM. DVEŘE BEZ PRAHU, PRAHOVÁ ALU LIŠTA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. SVĚTLÝ ROZMĚR 1450x2000mm	OBOUSTRANNÁ KLIKA ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, POVRCH KOVÁNÍ V BARVĚ RÁMU. ZÁMEK : VLOŽKOVÝ. DVEŘE DO EXTERIÉRU	KŘÍDLO PLNÉ BEZ ZASKLENÍ	POVRCH RÁMU PLAST BEZ FÓLIE - INTERIÉR : BÍLÁ EXTERIÉR : BÍLÁ - VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY	OSAZENÍ PRVKU : S VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VENKOVNÍ PAROPROPUST NOU PÁSKOU. SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL.300mm
ED02	1	L		800	2 000	EXTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉ, PLASTOVÝ RÁM 5-KOMOROVÝ PROFIL S OCEL. POZINKOVANOU VÝZTUHOU. KŘÍDLO PLNÉ. DVOJITÉ TĚSNĚNÍ EDPM. DVEŘE BEZ PRAHU, PRAHOVÁ ALU LIŠTA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. SVĚTLÝ ROZMĚR 800x2000mm	OBOUSTRANNÁ KLIKA ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, POVRCH KOVÁNÍ V BARVĚ RÁMU. ZÁMEK : VLOŽKOVÝ. DVEŘE DO EXTERIÉRU	KŘÍDLO PLNÉ BEZ ZASKLENÍ	POVRCH RÁMU PLAST BEZ FÓLIE - INTERIÉR : BÍLÁ EXTERIÉR : BÍLÁ - VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY	OSAZENÍ PRVKU : S VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VENKOVNÍ PAROPROPUST NOU PÁSKOU. SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL.300mm
ID01	2	P		900	2 000	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, DŘEVĚNÉ DÝHOVANÉ, S VÝPLNÍ Z VYLEHČENÉ DTD, HLADKÉ PLNÉ, DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, BEZ PRAHU. SVĚTLÝ ROZMĚR 900x2000mm	OBOUSTRANNÁ KLIKA ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	KŘÍDLO PLNÉ BEZ ZASKLENÍ	DÝHOVANÉ NEBO FÓLIE : ODSÍN BÍLÁ : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150mm.