











VSO - VYŠPRAVENÍ STAVAJÍCÍ, PŘÍPADNĚ PROVEDENÍ NOVÉ OMÍTKY + NOVÁ AKRYLÁTOVÁ OŠETŘUVZDORNÁ MALBA
 KO - KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 mm, STANDARDNÍHO TYPU
 NOS - NOVÉ OMÍTNUTÍ SYSTÉMOVOU MALTOU + AKRYLÁTOVÁ OŠETŘUVZDORNÁ MALBA
 KP - PARAPET Z KERAMICKÉHO OBKLADU
 KS - KERAMICKÝ SOKLIK V. = 100 mm

Legenda materialů

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		NOVÉ PYNOSILIKÁTOVÉ PRŮČKY
	NOVÉ ZDIVO – CPP NA MVC		NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN TL. 120 mm

LEGENDA ZNAČEK PO

- | | |
|---|---|
|  | Únikový východ |
|  | Východ na volné prostranství |
|  | Požárně dělicí konstrukce, hranice P.Ú. |
|  | P6 – PHP – práškový 6KG, hasicí schopnost 21A/113B |
|  | Nástěnný hydrant s tvarové stělou hadicí DN25 o délce 30m |
|  | Ovládní přívodu elektrické energie |

