

LEGENDA ZNAČEK ÚPRAV POVRCHŮ

Podrobné viz. D.1.1.78 - Tabulka úprav povrchů

PODLAHY

- P01 Lité teraco na kročejové izolaci
P02 Lité teraco na kročejové izolaci
P03 Lité teraco na tepelné izolaci
P10 Keramická dlažba A na kročejové izolaci
P11 Keramická dlažba A na tepelné izolaci
P21 Keramická dlažba B na kročejové izolaci
P22 Keramická dlažba B na tepelné izolaci
P30 Přírodní linoleum na kročejové izolaci
P40 Koberec na tepelné izolaci

STĚNY

- P50 Malba na omítku
P51 Malba na SDK obkladu
P60 Keramický obklad A
P61 Keramický obklad B
P70 Vekovni šlechtěná tenkovrstvá omítka

PODHLÉDY

- P80 Malba na tenkovrstvé omítky
P81 Malba na SDK podhledu
P82 Malba na SDK podhledu do vlhka
P83 Malba na SDK podhledu protipožárním
P84 Malba na SDK podhledu protipožárním do vlhka

POZNÁMKA:

- Rozměry a umístění prostupů nosnými konstrukcemi jsou uvedeny ve statické části - výkresech tvaru.
- Rozměry a typy překladů nad otvory v nosných zděných stěnách jsou uvedeny ve statické části.
- Volné stojící nábytek není součástí dodávky stavby, vloženo pro koordinaci.

PŮDORYS 4.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	SV.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
4.01	Chodba	14,7 m²	2,325 m	P01	P50	P83	
4.02	Zázemí personál OS, kancelář	24,5 m²	2,5 m	P30	P50	P83	
4.03	Šatna personál muži	8,0 m²	2,5 m	P30	P50	P83	
4.04	WC personál muži	3,5 m²	2,3 m	P10	P60	P83	
4.05	Sprcha personál muži	3,5 m²	2,3 m	P10	P60	P84	
4.06	Chodba	4,9 m²	2,1 m	P30	P50	P83	
4.07	Šatna personál ženy	13,8 m²	2,3 m	P30	P50	P83	
4.08	Sprcha personál ženy	2,0 m²	2,3 m	P10	P60	P84	
4.09	WC personál ženy	6,4 m²	2,3 m	P10	P60	P83	
4.10	Technická místnost	20,6 m²	2,2 m	P20	P50	P83	
4.11	Záložní zdroj vytáhu	6,1 m²	2,2 m	P20	P50	P83	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Nosné zdivo z keramických tvarovek tl. 190mm na MC
Nenosné zdivo z ker. tvarovek tl. 80, 115mm
Železobetonové stěny
Instalační příždivky z pórobetonu
Tepelná izolace z minerální vlny tl.300


LEGENDA ZNAČEK

Pro podrobný návrh viz. D.1.4 Technika prostředí staveb

- Tahové tlačítko do vlhka, v. 1050mm
Tahové a potvrzovací tlačítko do vlhka, v. 1050mm
Volací a potvrzovací tlačítko, v. 1050mm
Pokojeový terminál základní s displejem, v. 1700mm
Systémová zásuvka, v. 1050mm

- Tlačítkový hlásič požáru, v. 1050mm
Slrěna EPS, v. 2300mm

- Vypínače, v. 1050mm
Zásuvka 230V, v. 300mm
Datová zásuvka, v. 300mm
Televizní zásuvka, v. 300mm
Termostat, v. 1500mm
Roletový ovladač, v. 1050mm



Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

Revize Datum Poznámka

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítka	1:50
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	4 x A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	1/2023
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů	Číslo paré	
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Objekt	SO 01		
Název přílohy	PŮDORYS 4.NP	Číslo přílohy	D.1.1.7