



POZNÁMKA:
1) Součástí dodávky LOP a AL obkladů jsou i interiérové a exteriérové folie zajišťující vzduchotěsnost a parotěsnost obvodové konstrukce. Jejich poloha a způsob instalace bude proveden dle požadavků a instrukcí výrobce LOP.
2) Hydroizolaci / izolaci proti radonu, tvoří dva pásy z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou polyesterové rohože pl. hm. 200g/m², včetně penetrace podkladu, celoplošně natavno k podkladu, spoje provedeny dle instrukcí výrobce izolace.
3) Hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří PVC folie tl.2mm vhodná pro mechanické kotvení (vyztužená vysocepevnostní mřížkou, barva světlé šedá. Mechanicky kotvena k podkladu, spoje provedeny dle instrukcí výrobce izolace.

Revize	Datum	Poznámka
A	10.6.2024	Doplňen akustický pohled v 2.17

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Týnská 21, 110 00 Praha 1
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	1:10
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	8 x A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	03/2024
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Číslo paré	
Objekt			
Název přílohy	DETAILNÍ ŘEZ FASÁDOU - E	Číslo přílohy	D.1.1.26_A