

Výměra EPDM plochy: **113,00 m²**

MŠ Vrchlického - dopadová plocha s herními prvky

TECHNICKÝ A GRAFICKÝ NÁVRH

LEGENDA

1 DOPADOVÁ PLOCHA

VRCHNÍ VRSTVA Z VÍCEBAREVNÉHO EPDM GRANULÁTU TL. 11 MM

ZÁKLADNÍ VRSTVA Z RECYKLOVANÉ TECHNICKÉ PRYŽE TL. 24 MM

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 - 4 MM TL. 30 MM

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 - 32 MM TL. 180 MM

ZEMNÍ PLÁŇ Edef = min. 25 MPa

2 OBRUBA OKOLO DOPADOVÉ PLOCHY

BETONOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 1000/250/50 MM V LOŽI Z BETONU PROSTÉHO

3 KOPEC S NEREZOVOU TERÉNNÍ SKLUZAVKOU

JÁDRO KOPCE VYTVAROVANÉ DO POŽADOVANÉHO TVARU Z KAMENIVA FRAKCE 32 - 63 MM (POPŘ. 63 - 125 MM) S POVRCHEM Z BETONU C 20/25 VYZTUŽENÉHO SÍTĚMI 5/150/150 MM, NA KOPCI BUDE OSAŽENÁ CELONEREZOVÁ TERÉNNÍ SKLUZAVKA (1 KS) PRO VÝŠKU NÁSTUPU 1,0 M, ŠÍŘKA SKLUZAVKY BUDE 1,0 M

4 2D SKÁKACÍ PANENKA (TOLERANCE ROZMĚRU: ± 150 MM)

2D SKÁKACÍ PANENKA (1 KS) ROZMĚRU 850 MM (ŠÍŘKA) x 2500 MM (DÉLKA) PROVEDENÁ Z PROBARVENÉHO GRANULÁTU EPDM (DOPLŇKOVÁ 2D GRAFIKA), VÝŠKA 2D PRVKU BUDE 10 MM

5 3D KROKODÝL (TOLERANCE ROZMĚRU: ± 150 MM)

3D KROKODÝL (1 KS) CELKOVÉHO ROZMĚRU 2700 MM (ŠÍŘKA) x 6200 MM (DÉLKA) PROVEDENÝ Z PROBARVENÉHO GRANULÁTU EPDM. KROKODÝL BUDE MÍT TĚLO PROVEDENO Z 6 KS 3D POLOKULÍ PRŮMĚRU 500 MM, Z 3D HLAVY, Z 3D OCASU A Z 2D NOH.

6 3D KYTKA (TOLERANCE ROZMĚRU: ± 150 MM)

3D KYTKA (1 KS) ROZMĚRU 2400 MM (ŠÍŘKA) x 2400 MM (DÉLKA) x 270 MM (VÝŠKA) PROVEDENÁ Z PROBARVENÉHO GRANULÁTU EPDM.

7 3D PALISÁDY (TOLERANCE ROZMĚRU: ± 150 MM)

3D PALISÁDA S ÚSMĚVEM (1 KS) VÝŠKY 300 MM A PRŮMĚRU 400 MM, 3D PALISÁDA S ÚSMĚVEM (1 KS) VÝŠKY 400 MM A PRŮMĚRU 400 MM, 3D PALISÁDA S ÚSMĚVEM (1 KS) VÝŠKY 500 MM A PRŮMĚRU 400 MM PROVEDENÉ Z PROBARVENÉHO GRANULÁTU EPDM

zde povrch zakončen
k nové obrubě s překrytím

stávající pískoviště

betonový kopec
se skluzavkou
jedna strana s
vytváranými
schody

1,4 m
nerez skluzavka skluzavka
ST 510 (rozšířená)
- nástupní výška 1,0 m

VENKOVNÍ PÍTKO

PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACI VIZ - TECHNICKÝ POPIS
ZÁMĚRU

zde povrch zakončen k budově

doplňková 2d grafika

z plně probarveného granulátu
-podrobný rozpis prefabrikace
na další straně

10,6 m
šachta stávající
bude překryta povrchem
a oříznuta

SKUTEČNÉ ROZMĚRY HRISTÉ BUDOU PŘEDEM
VYTYČENÉ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÉ
PROJEKTANTEM A STAVEBNÍKEM (SKUTEČNÉ
ROZMĚRY HRISTÉ SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT OD
GRAFICKÉHO NÁVRHU S OHLEDEM NA POLOHU
OPLOCENÍ AREÁLU MŠ - VIZ SITUACNÍ NÁKRES)