

**Zastávk: Kino Luna - směr Centrum**

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

**Zastávk: Kino Luna - směr Výškovice**

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)


**Konec nástupiště**

ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet rámu
A1	1,36	1 ks
A2	5,44	12 ks
A3	4,08	1 ks
A4	0,72	1 ks
A5	1,12	1 ks
A6	0,75	1 ks
A7	0,4	1 ks
Celkem	73,71	18 ks
B1	5,5	1 ks
B2	4,08	2 ks
B3	5,44	1 ks
B4	1,36	1 ks
Celkem	20,46	5 ks
C1	5,44	2 ks
C2	5,44	4 ks
Celkem	32,64	6 ks
Komplet	126,81	29 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1. A1 Jednoduché zábradlí	
2. A2 Jednoduché zábradlí	
3. A3 Jednoduché zábradlí	
4. A4 Jednoduché zábradlí	
5. A5 Jednoduché zábradlí	
6. A6 Jednoduché zábradlí	
7. A7 Jednoduché zábradlí	
8. B1 Jednoduché zábradlí + sklo + opěrák	
9. B2 Zábradlí s výplní + sklo + opěrák	
10. B3 Zábradlí s výplní + sklo	
11. B4 Zábradlí s výplní + sklo	
12. C1 Zábradlí s výplní + sklo + opěrák	
13. C2 Zábradlí s výplní + sklo	
14. Kotvicí patky detail	
15. Odpadkový koš 35l	
16. Odpadkový koš 35l - umístění	
17. Opěrák	

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5,44 m	97,5 kg
	Hmotnost 1 m	17,9 kg
C: Zábradlí s výplní	Hmotnost 5,44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:  
Konstrukce rámu zábradlí se skládá z hliníkových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).  
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.  
Bezpečnostní lepená skla WGS šité barvy, o rozměrech 1345x830x8,4 mm.  
Základové patky z betonu C20/25-XF2.  
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleje 1,9 m.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	 <b>DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA</b> Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310	
Varaja	Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.	Datum	05/2023
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Kino Luna			Stupeň	Studie
			Formát	A2
Název: SITUACE			Měřítko	č. Výkresu
			-	