

[illegible]

POZNÁMKY:

1) Všechny průřazy skrz požární a dělicí konstrukci budou utvářeny protipožární manžetou min. EI45, případně upcavou (přide dimenze protažovací potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPĽAŠOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJNÝCH/ODPADNÍ – PP HT
- SPĽAŠOVÁ KANALIZACE POD STŘEŠÍ – PP HT/PEHO HOPE SVAROVÁ
- TUKOVÁ KANALIZACE POD STŘEŠÍ – PEHO HOPE SVAROVÁ
- ODVOD KONDENZÁTU – PP HT
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PP OHLUŠENÉ/PEHO HOPE SVAROVÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VÝTLAČNÁ TLAKOVÁ – PEHO HOPE SVAROVÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE SVODNÁ V PODLAŽÍ – PVC KG SNB
- SPĽAŠOVÁ KANALIZACE SVODNÁ V PODLAŽÍ – PVC KG SNB

[illegible]