

Vnitřní prosklené stěny		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
SI 04a	<div><div><div>podhled +3,710</div><div>rozšiřovací rám tl. 300 mm</div><div>rozšiřovací rám tl. 150 mm</div><div>světlá průhledná šířka po otevření dveří</div><div>300</div><div>5 300</div><div>5 600</div><div>900</div><div>900</div><div>1 330</div><div>4 610</div><div>2 380</div><div>150</div></div><div><div>PUR sendvich</div><div>PUR sendvich</div><div>PUR sendvich</div><div>fix</div><div>fix</div><div>fix</div><div>fix</div><div>fix</div><div>fix</div></div></div>	<div><div>Okenní sestava</div><div>Hliníková prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky.</div><div>Rozměr 5,6 x 4,610 m, podkladní rozšiřovací profil.</div><div>Zasklení: čiré sklo, bezpečnostní vrstvené. Plochy nad podhledem PUR panel, plný.</div><div>Kování: kovové nerez, klika-klika.</div><div>Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3.</div><div>Dveřní křídlo: hliníkové, prosklené, vestavěný samozavírač s koordinací + aretace v otevřené poloze.</div><div>Tepelně technické vlastnosti: bez požadavku, sestava však musí mít stejné rozměry rámu jako stěny venkovní (SE).</div><div>Útlum hluku: TZI 3</div><div>Odstín: antracit</div><div>Opatřit polepy podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</div><div>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD.</div><div>Přesné rozměry zaměřit na místě.</div><div>SDK Podhled bude kotven tak aby byla viditelná část rámu stejná po celém obvodu rámu, v případě potřeby je nutné použít rozšířený profil.</div></div>			
	Počty podle funkčních celků: Knihovna: 1 ks	1.NP	1		
venkovní pohled název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 05