

Vnitřní prosklené stěny			SO 01		
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
<div>SI</div> <div>03</div>	<div> <div>podhled +3,710</div> </div>	<div> <div>Okenní sestava</div> <div>Hliníková prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky.</div> <div>Rozměr 5,6 x 5,06 m, podkladní rozšiřovací profil.</div> <div> <div>Zasklení: čiré sklo, bezpečnostní vrstvené. Plochy nad podhledem PUR panel, plný.</div> <div>Kování: kovové nerez, horizontální oboustranná madla nerez na obě křídla.</div> <div>Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3.</div> <div>Dveřní křídlo: hliníkové, prosklené, vestavěný samozavírač s koordinací + aretace v otevřené poloze.</div> <div> <div>Tepelně technické vlastnosti: bez požadavku, sestava však musí mít stejné rozměry ráků jako stěny venkovní (SE).</div> <div>Útlum hluku: TZI 3</div> <div>Odstín: antracit</div> <div>Opatřit polepy podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</div> </div> <div> <div>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD.</div> <div>Přesné rozměry zaměřit na místě.</div> <div>SDK Podhled bude kotven tak aby byla viditelná část rámu stejná po celém obvodu rámu, v případě potřeby je nutné použít rozšířený profil.</div> </div> </div> </div>			
	<div>venkovní pohled</div> <div> <div>Počty podle funkčních celků:</div> <div>Knihovna: 1 ks</div> </div>	<div>1.NP</div> <div>3</div>			
<div>název:</div> <div>Multifunkční dům Muglinov</div>			<div>zakázk. číslo:</div> <div>08/21</div>		<div>strana:</div> <div>03</div>