

Vstupní dveře		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis		Počet (ks)	Poznámka
<div>DE</div> <div>01</div>	<div>venkovní pohled</div>	<p>Jednokřídlé, otočné dveře, nadsvětlík. Hliníkový rám do stavebního otvoru 1,2 x 4,76 m. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 150 mm.</p> <p>Zasklení: izolační čiré sklo, bezpečnostní vrstvené. Kování: kovové nerez, bezpečnostní, oboustranná klika, panikové kování. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC4. Dvevní křídlo: hliníkové, prosklené, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze.</p> <p>Napojeno na systém elektronického vrátného.</p> <p>Panikové kování podle ČSN EN 179 dle PBŘ. Dveře do místnosti 1.38b bez panikového kování.</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: <math>U_w = \min. 0,95 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}</math>. Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit Opatřit polepy podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</p> <p>Počty podle funkčních celků: Byty: 3 ks Knihovna: 1 ks Restaurace: 1 ks</p>	P	3	<p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru.</p>
		L	2		
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 01